

APDU11150SM

Statut commercial: Commercialisé

## **Présentation**

Lead time Généralement disponible en stock

# **Principales**

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Prise avec compteur commuté
Cord length	3 m

# Batteries & durée de fonctionnement

Tension d'entrée principale	230 V CA
Hauteur	1490 mm
Largeur	56 mm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	75 mm
Poids du produit	7,5 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 32 A 2P + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Rack units  Position de montage	0U Vertical
-	
Position de montage	Vertical 1000BASE-T
Position de montage  Protocole de communication	Vertical  1000BASE-T 10/100BASE-T
Position de montage  Protocole de communication  [In] courant assigné d'emploi	Vertical  1000BASE-T 10/100BASE-T 32 A
Position de montage  Protocole de communication  [In] courant assigné d'emploi  Tension admissible	Vertical  1000BASE-T 10/100BASE-T 32 A 200240 V
Position de montage  Protocole de communication  [In] courant assigné d'emploi  Tension admissible  Limites du courant d'entrée	Vertical  1000BASE-T 10/100BASE-T 32 A  200240 V 32 A

## **Environnement**

Certifications du produit	UKCA Conformité TAA
Normes	CE EN 62368-1
Température ambiante de fonctionnement	-560 °C
Humidité relative	595 %
Altitude de fonctionnement	010000 ft
Température ambiante de stockage	-2565 °C
Humidité relative de stockage	595 %
Altitude de stockage	0.00000000015240.000000000 m

# Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	172 cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 cm
Longueur de l'emballage 1	20,8 cm
Poids de l'emballage 1	9,5 kg

# **Garantie contractuelle**

Garantie 3 years repair or replace



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

#### **Use Better**

Reprise

Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACh	<u>Déclaration REACh</u>
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
e Again	
Réemballer et réusiner	

No

# Fiche technique du produit APDU11150SM

Image of product / Alternate images

**Alternative** 





# APDU11150SM

