

Easy Basic Rack PDU "SEP6"

S'assurer qu'un bandeau de prises PDU (unités de distribution d'énergie) fournit suffisamment d'énergie à tous les équipements d'un rack n'a pas forcément à être compliqué ni coûteux.

Les PDU Easy Basic Rack "SEP6" assurent une distribution électrique de premier ordre à un prix abordable.

Ces bandeaux de prises sont un condensé de fonctionnalités qui garantissent une meilleure disponibilité.



Description



Une solution simple et adaptée à tous les budgets

- Les PDU Easy Basic Rack "SEP6" vous apportent la fiabilité et la qualité qui font la réputation de Schneider Electric. Rapides à installer et simples à gérer, ces PDU fournissent l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de vos équipements informatiques.
- C'est une solution idéale pour les entreprises qui ne disposent pas d'une équipe informatique dédiée ou qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées proposées par d'autres bandeaux de prises. Les petites entreprises apprécieront le fait que les PDU SEP6 s'installent facilement et qu'ils permettent d'alimenter tous les équipements du rack. Pour les entreprises aux budgets serrés, il n'y a pas de meilleur moyen de bénéficier de la fiabilité et de la technologie Schneider Electric.



Pourquoi recourir aux PDU "SEP6" ?

- Après l'arrêt de la commercialisation de sa plateforme Easy rPDU EPDU Basic, Schneider Electric a décidé de proposer les versions SEP6, un produit similaire, mais dans une version actualisée.
- Les nouveaux bandeaux de prises Easy Basic Rack PDU "SEP6" peuvent apporter encore bien plus à votre data center. Conçu dans un souci d'écoresponsabilité, ces bandeaux de prises garantissent à la fois la continuité des activités et le respect de l'environnement. Pensés pour limiter le gaspillage d'énergie, ils vous soutiendront dans vos efforts de développement durable.



Une fiabilité éprouvée

- Bénéficiant de toute la qualité et de toute la fiabilité de Schneider Electric, les nouveaux bandeaux de prises Easy Basic Rack PDU "SEP6" APC sont couverts par une garantie standard de deux ans.

Spécifications techniques

Tension	Montage	Tension nominale	Circuit d'entrée	Puissance nominale	Prise d'entrée	Prises de sortie	Cordon	Référence
230 V (1P)	horizontal	230 V (1P)	16 A	3,7 kW	IEC 60320 C20	(8) C13	2 m	SEP6116G
	vertical	230 V (1P)	16 A	3,7 kW	IEC 60309 16 A 230 VCA L+N+PE	(20) C13 (4) C19	2 m	SEP6117G
	vertical	230 V (1P)	32 A	7,4 kW	IEC 60309 32 A 230 VCA L+N+PE	(20) C13 (4) C19	2 m	SEP6127G
	vertical	230 V (1P)	16 A	3,7 kW	SCHUKO 16 A	(14) SCHUKO	2 m	SEP6113G
	vertical	230 V (1P)	32 A	7,4 kW	IEC 60309 32 A 230 VCA L+N+PE	(21) SCHUKO	2 m	SEP6123G
	horizontal	230 V (1P)	10 A	2,3 kW	IEC 60320 C14	(6) SCHUKO (1) C13	2 m	SEP6104G
400 V (3P)	vertical	400 V (3P)	16 A	11 kW	IEC 60309 16 A 400 VCA 3P+N+PE	(36) C13 (6) C19	2 m	SEP6147G
	vertical	400 V (3P)	32 A	22 kW	IEC 60309 32 A 400 VCA 3P+N+PE	(30) C13 (12) C19	2 m	SEP6157G

Advancing Energy Tech*

* Faire avancer les technologies de l'énergie

©2026 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services. Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Laurent Gasmi - Juin 2026 - ZZ8328 (source 998-25469100)