# ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 11.02.9012 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 11.02.9012 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990152544 |





**USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s.**

• USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung
• Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker und einem klassischen Typ A Stecker
• Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
• Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
• Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
• Nur für USB-Standard-Stromversorgung bis 5V/900mA geeignet

**ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!**

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | USB 3.2 Kabel |
| Farbe | schwarz / gold |
| Länge | 0.5 m |
| Übertragungsqualität | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |
| Anschlüsse | USB 3 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | USB 3 Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | USB Typ C (USB-C) |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Max. Auflösung | kein Video |
| Maximale Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |
| Anwendungsbereich | extern |
| Leistung (max.) | 4.5 W |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Handverriegelungsschrauben | nein |
| Gewicht | 29.1 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Paketgewicht | 0.035 kg |