

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Netshelter Commutateur de transfert automatique pour rack, 1U, 15A, 100/120V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT, 50/60Hz

AP4450A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	100 V CA monophasé 120 V
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	100 V CA monophasé 120 V
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P 12 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	2,4 m
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids net	4,4 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	15 A
Tension admissible	90...110 V
Courant de ligne max	15 A
Limites du courant d'entrée	15 A
Capacité de chargement	1440 VA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	15 A
Nombre de prises d'alimentation	10 NEMA 5-15R 12 A 2P + T
Type de protection	Sans disjoncteur
Longueur du cordon	2,44 m

Conformité

Certifications du produit	PSE TÜV-C TÜV-NURTL VCCI classe A
Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0...15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	35,6 cm
Poids de l'emballage 1	6,17 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie