

Fiche Produit

Spécifications



Network Management Card, UPS Network Management Cards, for Easy UPS 3 Series, 3-Phase, remotely monitor and manage the UPS

AP9547

Présentation

Présentation

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

fonction produit Network interface

équipement fournis Manuel de l'utilisateur
Câble USB

Physique

hauteur 4,4 cm

largeur 5,2 cm

profondeur 8,0 cm

poids 0,05 kg

Montage préconisé No preference

mode d'installation Non montable en rack

Conformité

normes CISPR 32
EN 55024
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-6-2
EN/CEI 62040-2

certifications du produit FCC Class A
ICES-003
VCCI classe A
AS/NZS

Environnement

température de fonctionnement	-5...45 °C
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
humidité relative	0...95 %
température ambiante pour le stockage	-15...65 °C
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

type de réseau de communication 10/100/1000BASE-T

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage 1	300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	49 cm
Largeur de l'emballage 2	35 cm
Longueur de l'emballage 2	62 cm
Poids de l'emballage 2	15,08 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	352
Hauteur de l'emballage 3	114,9 cm
Largeur de l'emballage 3	97 cm
Longueur de l'emballage 3	97 cm
Poids de l'emballage 3	125,6 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)