

Fiche Produit

Spécifications

APC



APC Home Office SurgeArrest 8 Outlets, 120V

PH8

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2024

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	manuel de l'utilisateur

Physique

couleur	Noir
hauteur	3 cm
largeur	7,7 cm
profondeur	24,7 cm
poids	0,6 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant max. de ligne	15 A
fréquence réseau	50/60 Hz
Courant maximum actuel en entrée par phase	15 A
courant commuté	15 A

Sortie

nombre de prises d'alimentation	8
Prise standard	NEMA 5-15R

Conformité

certifications du produit	MET Canada MET USA
---------------------------	-----------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

normes	UL 1363 UL 1449
--------	--------------------

Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$
---	--------------------

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
-------------------------------	-----------

humidité relative	0...95 % sans condensation
-------------------	----------------------------

altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
---------------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
-------------------------------	----------------------------

altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
----------------------	-----------------------------------

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
------------------	------------------

Rejet de mode commun	40 dB
----------------------	-------

Courant crête	56 kAcommon mode 28 kAnormal mode
---------------	--------------------------------------

Taux d'énergie de surintensité	2160 J
--------------------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	28,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	14,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	0,7 kg
------------------------	--------

SCC14	10731304335976
-------	----------------

Garantie contractuelle

Garantie	Illimitée
----------	-----------
