

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+Hard wire 3-wire (H+N+E) outlets, Network Card, W/O rail kit

SRTG8KXLI

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	8000 W
märkeffekt i VA	8000 VA
output connection type	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
antal rackenhet	5U
erhållen utrustning	USB-kabel 1 x Fästen för rackmontering 1 x Stabilization/wall mounting feet 1 x Installation manual 1 x C13-C14-strömkabel 1 x
produktområde	Smart-UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	2
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	4 h
antal utbytesbatterier	2
batterispänning	+/- 96 V
batteriladdningsström (watt)	392 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

ersättningsbatteri	APCRBC174 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart (RAL 9005)
höjd	21,7 cm
bredd	44 cm
djup	68 cm
produktens vikt	101,5 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted with kit
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
ingångsspänningsgräns	160...285 V full last
maximal strömstyrka in	30 A
brytförmåga	40 A

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	8000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	8000 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 4 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
effektivitet	93,5 %
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1
bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE UKCA TISI
-----------------------	--------------------

standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...3000 m
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0...15000 m
ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	1774 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	600 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	68,5 cm
Förpackning 1 bredd	59,4 cm
Förpackning 1 djup	79,4 cm
Förpackning 1 vikt	124,5 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut