

WorkForce Pro WF-C5890DWF

FICHE TECHNIQUE



Réduisez vos coûts d'impression et votre impact environnemental tout en augmentant la productivité avec moins d'interventions et des solutions pour accompagner votre entreprise.

Une imprimante pour petits groupes de travail, idéale pour l'environnement professionnel, qu'il s'agisse de petits bureaux ou de grandes entreprises. Idéale pour ceux qui utilisaient des imprimantes laser et qui souhaitent réduire leurs coûts, augmenter leur productivité et réduire les temps d'arrêt tout en limitant leur impact environnemental.

Faites des économies

Le faible coût total de possession et le nombre réduit de pièces de rechange requises en font un choix attractif pour les entreprises à budget limité. Conçue pour les groupes de travail, elle permet à votre entreprise d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l'impression centralisée. Réduisez davantage vos coûts en changeant moins souvent les consommables grâce à un système d'approvisionnement en encre innovant.

Haute productivité et faible intervention

Temps de sortie de la première page rapide de 5,3 secondes en couleur et de 4,8 secondes en monochrome depuis le mode Prêt. Imprimez jusqu'à 10 000 pages en monochrome et 5 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables¹. De plus, le modèle WF-C5890DWF fonctionne sur un large choix de médias, notamment le papier recyclé, les médias glacés et les enveloppes.

Impact environnemental réduit

Réduisez votre impact environnemental tout en assurant une productivité élevée et des coûts énergétiques faibles. Bénéficiez d'une faible consommation électrique sans renoncer à la qualité.

Conçue pour l'entreprise

Une large gamme d'outils et de logiciels vous offre des options d'impression sécurisée et vous aide à gérer votre imprimante à distance. La connexion sans fil prend également en charge l'impression depuis les appareils mobiles. Dotée d'une nouvelle interface utilisateur graphique conviviale, elle est très intuitive.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Durable**
Faible consommation électrique et moins de consommables
- **Faites des économies**
Moins de pièces de rechange et faible coût total de possession
- **Haute productivité, faible intervention**
Impression fiable avec des consommables à haut rendement et capacité papier élevée
- **Conçue pour l'entreprise**
Encres pigmentaires DURABrite Ultra

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Number of colours	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	250 - 5.000 pages par mois

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	24 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 24 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7,5 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7,5 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 5 s/page (Monochrome, 200 dpi, À plat); s/page, dpi;
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITT/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Numériser vers un dossier, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax

WorkForce Pro WF-C5890DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C5890DWF

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Black, jusqu'à 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	999

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protocoles pour la gestion du réseau	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoles de la numérisation sur réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Connexions	Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Réseau local sans fil a/n (5 GHz)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 - 256g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	250 FeuillesStandard, 80 FeuillesMP tray
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Paper Tray Capacity	330 FeuillesStandard, 1.830 Feuillesmaximale
Standard paper tray(s)	Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.830
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	4

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, Cartes postales, Personnalisée, Legal
Formats personnalisés	Min64x 125 mm to Max215,9x 6.000 mm
Grammage papier compatible	64g/m ² - 256g/m ²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, Lettre
Formats personnalisés	Min85x 125 mm to Max215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64g/m ² - 160g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier	C2
Formats de papier	A4, A5, A6, Lettre
Formats personnalisés	Min100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64g/m ² - 160g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min148x 210 mm to Max216x 297 mm
Grammage papier compatible	64g/m ² - 160g/m ²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	27 W(copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,2 W(mode veille), 11,7 WPrêt, 0,2 W(éteindre), TEC0,18 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	18,7 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Logiciels inclus	Epson Document Capture Pro
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,4 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	3.072 Mo
Caractéristiques	Écran tactile, Impression directe, Impression directe en USB
Écran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C5890DWF

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security WPA2, WPA3

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

CONSOMMABLES

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK23401
Code EAN	8715946703503
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

WorkForce Pro WF-C5890DWF

RENDEMENT DE L'ENCRE



●	3.000 pages*	5.000 pages*	10.000 pages*
● ● ●	3.000 pages*	5.000 pages*	

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Autonomie approximative. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-28

EPSON®