



APC Smart-UPS litiumjon, kort djup 1 000 VA, 230 V med SmartConnect

SMTL1000RMI2UC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	800 W
märkeffekt i VA	1000 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
antal rackenhet	2HE
batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
erhållen utrustning	Installationshandbok Stödskenor för rackmontering USB-kabel
produktområde	Extern Batteripaket

Teknisk data

kommunikationport	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

kommentarer om batteridiagram	Diagrammet är baserat på verkliga uppmätta runtime-data. Alla mätningar utfördes med nya och helt laddade batterier och med en balanserad resistenslast (PF = 1,0). Verklig runtime kan avvika från värdena i detta diagram. Verklig runtime beror på flera olika variabler som batteriålder, batteriernas laddningsnivå, miljövillkor och egenskaper hos den anslutna lasten
förlängd reservtid	0
normal återuppladdningstid	3 h
batteriets design livslängd	8...10 year(s)
batteriladdningsström (watt)	79 W rated

Allmänt

product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart med silverfärgad frontinfattning
höjd	8,6 cm
bredd	43,8 cm
djup	31,8 cm
produktens vikt	16,3 kg
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingång skyddstyp	Circuit breaker
ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...280 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

toppfaktor	3:1
harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	1000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	800 W
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE EAC RCM UK PSTI
-----------------------	---------------------------------------

standarder	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljökrav

ljudnivå	41 dBA
värmeavgivning under drift	70 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...7620,0000000000 m
IP-kapslingsklass	IP20
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens

Kommunikation och hantering

akustiskt larm	Audible and visible alarms
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
lediga platser	1
stöd för kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Åskskydd och filtrering

transientenergi	680 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	22,9 cm
Förpackning 1 bredd	47,2 cm
Förpackning 1 djup	58,4 cm
Förpackning 1 vikt	18,6 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	5 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut