

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - In line current meter, 32 a, 230v

AP7175B

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Cord length	0,9 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	CD de documentation Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232

Complémentaires

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Hauteur	4,4 cm
Largeur	17,8 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	14 cm
Poids net	2,89 kg
Emplacement de montage	Haut
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + E
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Tension admissible	220...250 V
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Capacité de chargement	22080 VA
Nombre de prises d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	1 CEI 60309 32 A 3P + N + PE

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A C-Tick CE GOST VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	33 cm
Poids de l'emballage 1	3,52 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)