

EB-L695SU

DATASHEET / BROCHURE



För den här produkten finns ingen beskrivning. Kontakta din Epson-kontaktperson för mer information.

VIKTIGA FUNKTIONER

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	6.200 Lumen- 4.340 Lumen(ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	6.200 Lumen - 4.340 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000: 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 TimmarDurability High, 30.000 TimmarDurability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstorlek	60 inches - 400 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1 m - 7 m
Projektionsavstånd tele	1,8 m - 11,9 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,02 m - 11,89 m
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Fokuslängd	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuell
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Närfältskommunikation (NFC)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, JPEG-visning, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Point correction, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet
ALLMÄNT	
Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 362 x 151 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,9 kg
Ljudnivå	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Gaming, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skyltning/detaljhandel, Sport, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Bläck

EB-L695SU

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhet – ELPEC01
V12HA46010

EB-L695SU

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB31140
Streckkod	8715946738017
Tillverkningsland	Filippinerna

Wireless Presentation Systems

- Epson ELWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080