



Impression matricielle rapide et fiable avec l'Epson LQ-780. Sa nature robuste et son design moderne s'intègrent parfaitement à tout environnement.

Conçue dans une optique de productivité, la LQ-780 est une imprimante matricielle extrêmement fiable dont le ruban bénéficie d'une autonomie impressionnante. Rapide et compacte, elle est également robuste. Son design moderne permet une intégration sans effort dans n'importe quel environnement de travail, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un entrepôt.

Impression rapide :

Imprimez rapidement et de manière plus productive. La LQ-780 imprime l'original et six copies, et elle est capable d'imprimer à une vitesse remarquable pouvant atteindre 487 cpp (10 cpi) en utilisant les polices résidentes.

Autonomie de ruban élevée :

Dans un environnement de travail exigeant et en constante évolution, il est essentiel de disposer d'une autonomie de ruban élevée. Avec une capacité de 10 millions de caractères par ruban, le modèle LQ-780 se distingue sur le marché des imprimantes à plat. Économique, il offre des longs cycles d'impression avant le remplacement du ruban, des faibles coûts d'exploitation et un coût total de possession inférieur.

Fiabilité :

Fiable et durable, ce modèle assure aux utilisateurs un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures. Le châssis robuste peut résister à des conditions d'humidité et de chaleur élevées, et le réglage automatique de l'épaisseur du papier rend l'utilisation de la LQ-780 intuitive. La productivité augmente et la maintenance est réduite, des caractéristiques essentielles pour la production de grandes quantités de documents et de données.

Design qualitatif :

Cette imprimante compacte et robuste a été conçue pour s'adapter à votre bureau. Avec son châssis moderne, noir et blanc, elle s'intègre parfaitement aux environnements de bureau et d'entrepôt.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande vitesse**
Vitesse d'impression impressionnante de 487 cpp (10 cpi) avec 1+6 copies
- **Qualité**
Cette imprimante à impact 24 aiguilles et 106 colonnes est un gage de meilleure qualité.
- **Fiabilité**
Tête d'impression durable et temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- **Design moderne**
Le châssis noir et blanc se fond facilement dans n'importe quel environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton
Epaisseur du papier en continu	0,12 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	106 Colonnes

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 366 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec
Codes-barres	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Perforations	6 plus un original
Tables de caractères	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Romain 8, Italique
Jeux de caractères	15
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)

CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB : compatible avec la spécification USB 2.0, Parallèle

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	46 W, 8,3 W (en veille)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,7 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement :59 dB(A)
Polices	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton
Epaisseur du papier en continu	0,12 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	106 Colonnes

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 366 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec
Codes-barres	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Perforations	6 plus un original
Tables de caractères	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Romain 8, Italique
Jeux de caractères	15
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)

CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB : compatible avec la spécification USB 2.0, Parallèle

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	46 W, 8,3 W (en veille)

Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,7 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement :59 dB(A)
Polices	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

LQ-780

CONTENU DE LA BOÎTE

- Bloc alimentation
- Ruban
- Manuel sur CD

CONSOMMABLES

- Ruban noir Epson pour imprimante matricielle à impact LQ-780/N (C13S015657)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ81401
Code EAN	8715946696577
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	4 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-02-15

EPSON®