

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS On-line SRT - onduleur + carte réseau - 2200VA - 230V - montage rack

SRT2200RMXLI-NC

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                |

### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autre tension d'entrée        | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tension de sortie principale  | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autre tension de sortie       | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance nominale en W       | 1980 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance nominale en VA      | 2200 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de connexion entrée      | BS1363A Britannique<br>CEI 60320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de connexion sortie      | 8 CEI 60320 C13<br>2 CEI Jumpers<br>2 CEI 60320 C19                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre d'unité de rack        | 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longueur de câble             | 2,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de câbles              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Équipement fournis            | CD avec logiciel<br>Cordon d'alimentation détachable propre au pays<br>CD de documentation<br>Guide d'installation<br>Carte d'administration réseau<br>Matériel de montage en rack<br>Supports de montage en rack<br>Rails de support de montage en rack<br>Câble USB<br>Carte de garantie |
| Gamme de produit              | Smart-UPS On-Line                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Autonomie                | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Efficacité               | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Type de batterie         | Batterie au plomb scellée             |
| Batteries pré-installées | 1                                     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créneau de batterie vide                   | 0                                                                                                           |
| Temps de recharge de la batterie           | 3 H                                                                                                         |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1                                                                                                           |
| Tension de la batterie                     | 72 V                                                                                                        |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 122 W nominal                                                                                               |
| Durée de vie de la batterie                | 3...5 année(s)                                                                                              |
| Batterie de remplacement                   | <a href="#">APCRBC141</a>  |
| Runtime étendu                             | 1                                                                                                           |

## Généralités

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type UPS                                              | On-line Double conversion |
| Sous-catégorie de produits Web                        | High density              |
| Nombre de modules d'alimentation                      | 1400                      |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0                         |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0                         |
| Redondance                                            | No                        |

## Physique

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Couleur                | Noir        |
| Hauteur                | 8,5 cm      |
| Largeur                | 43,2 cm     |
| Profondeur             | 58,4 cm     |
| Poids net              | 25 kg       |
| Emplacement de montage | Façade      |
| Montage préconisé      | Plus bas    |
| Mode d'installation    | Rack montée |
| Deux poteaux montables | 0           |
| Compatible USB         | Yes         |
| Position de montage    | Horizontal  |

## Entrée

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Fréquence du réseau            | 40...70 Hz détection automatique   |
| Limites de la tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi charge) |

## Sortie

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (VA)     | 2200 VA                                       |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 1980 W                                        |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Wave type                            | Sinusoïde                                     |
| Distorsion harmonique                | Moins de 2 %                                  |
| Facteur de crête                     | 3:1                                           |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Type de bypass | By-pass intégré |
|----------------|-----------------|

## Conformité

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE<br>UK PSTI                                                    |
| Marquage                  | Marquage CE                                                                           |
| Normes                    | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2 :2018 |

## Environnement

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                         |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation        |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft                      |
| Température de l'air ambiant en stockage       | -20...50 °C                       |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation        |
| Altitude de stockage                           | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique                              | 55 dBA                            |
| Dissipation thermique                          | 535 Btu/h                         |
| Degré de protection IP                         | IP20                              |

## Communication et gestion

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Emplacement disponible         | 1                                                       |
| Appareils pré-installées       | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarme                         | Alarme audible et visible : classés par gravité         |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui                                                     |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 340 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 81 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 59,9 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 34,02 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ Produit Économe En Énergie

✔ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✔ Sans Plomb

✔ Sans Mercure

✔ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)