



APC Smart-UPS SMT 3kVA, rack,
2U, 230V, LCD, SmartConnect, in:
(1) C14, ut: (8) C13, (1) C19

E-nummer:
5257424

SMT3000RMI2UC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	2700 W
märkeffekt i VA	3000 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
antal rackenhet	2HE
kabellängd	2,00 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Dokumentations-CD Rackmonteringsutrustning Stödskenor för rackmontering USB-kabel
produktområde	Externt Batteripaket

Teknisk data

kommunikationport	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterier & drifttid

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Drifttid	View Runtime Graph 
Effektivitet	View Efficiency Graph 
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	RBC43 
batteriladdningsström (watt)	182 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
överflödig	No

Mått och vikt

höjd	8,6 cm
bredd	43,2 cm
djup	68,3 cm
produktens vikt	44,28 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...286 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2700 W
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
märkning	GS Mark
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	348 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
lediga platser	1
stöd för kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	320 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25,4 cm
Förpackning 1 bredd	98 cm
Förpackning 1 djup	60 cm
Förpackning 1 vikt	51,7 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

Energieffektiv Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

Kvikksilverfri
- ✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut