

Fiche technique du produit

Spécifications



Baie NetShelter SX 24U L 600 mm x P 1 070 mm, 567 kg et emballage antichoc

AR3104SP1

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 566 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement Armoire rack

Nombre d'unité de rack 24U

Équipement fournis

- Matériel pour montage en compartiment
- Portes
- Guide d'installation
- Portes et panneaux latéraux à codage identique
- Pieds de réglage
- Matériel de montage
- Rampes palette
- Roulettes pré-installées
- Emballage réutilisable
- Haut
- Panneaux latéraux

Physique

Hauteur 120 cm

Largeur 60 cm

Profondeur 107 cm

Poids net 89,09 kg

Couleur Noir

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Profondeur de montage maximale 91,49 cm

Profondeur de montage minimale 19,1 cm

Largeur du rack 19"

Marquage

- Calibre 14 rail de montage EIA
- Calibre 16 porte avant
- Calibre 16 poste
- Calibre 18 porte arrière
- Calibre 18 toit
- Calibre 18 panneaux latéraux

Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1360,8 kg statique
-------------------------------------	-------------------------------------------

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
---------------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	135 cm
---------------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	121,9 cm
---------------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	89,9 cm
----------------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	106,82 kg
-------------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
-----------------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)
