

# USB videoinspelningsadapter - S Video/komposit till USB 2.0 videoinspelningskabel med stöd för TWAIN - Analog till digital konverterare - endast Windows

Product ID: SVID2USB232



Denna USB-videoinspelningsadapter erbjuder en lättanvänd analog videoinspelningslösning som gör att du kan konvertera video (och medföljande ljud) från en komposit- eller S-Video-källa till din Windows-baserade dator.

## Breda användningsområden

En lättanvänd enhet för inspelning av analog video till din dator från externa källor som t.ex. VCR- eller videokamera, den perfekta lösningen för Betamax- eller VHS-videoinspelning med MPEG-1-, MPEG-2- och MPEG-4-kodning i realtid.

Denna analoga till digitala videoadapter är perfekt för att konvertera VHS- eller hemfilmer till digitalt format, liksom för att importera video till din Windows-dator för redigering. Den har också en funktion som gör det möjligt att ta stillbilder från analog video.

## **Bekvämt kompatibel**

Denna analoga videoinspelningskabel levererar sömlös analog videoinspelning för dina Windows-enheter. Dessutom har S-Video/komposit till USB-adaptern även TWAIN-stöd för att säkerställa kompatibilitet med ett brett utbud av system och programvara.

## **Liten formfaktor**

Denna analog till digital-kabelkonverterare ansluts till din PC via USB 2.0 och är inte större än att den får plats i handen, en praktisk och bärbar videoupptagningslösning som passar lika bra med bärbara som stationära datorer.

SVID2USB232 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS: Denna omvandlare är endast avsedd att användas med Windows-enheter och är inte kompatibel med macOS.

**Certifikat, rapporter  
och kompatibilitet**



**Användning**

- Spela in och visa innehåll digitalt från din pålitliga äldre utrustning
- Konvertera dina hemmavideor på VHS till digitalt format
- Anslut din VCR eller en annan analog videokälla till din PC och spela in audio/video i MPEG 1/2/4-format

**Funktioner**

- ANALOG TILL DIGITAL KONVERTERARE: Denna kabeladapter för USB-videoupptagning gör att du kan konvertera komposit/S-video till digitala medier (VCR/VHS till DVD- eller PC-lagring)
- PÅLITLIG KOMPATIBILITET: Denna USB 2.0-videoupptagningsenhet är avsedd för Windows-enheter och utnyttjar TWAIN för användning med olika programvaror från tredje part. Stöder även NTSC, PAL och SECAM-videoinspelning
- HÖGPRESTERANDE LÖSNING: Denna analoga till digitala videoinspelningsadapter stöder MPEG-1-, MPEG-2- och MPEG-4-kodning och levererar 30 b/s vid upp till 720x480i (NTSC) och 25 b/s vid upp till 720x576 (PAL).
- PORTABEL OCH PROBLEMFRI: Denna bussdrivna S-Video/-komposit till USB-adapter har intuitiv Windows-programvara för att säkerställa en snabb och enkel installation, vilket ger en problemfri installation
- STARTECH-FÖRDELAR: StarTech har varit IT-proffsens val ända sedan 1985 och erbjuder 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support för denna S-Video/-komposit till USB-videoinspelningskabel

|                             |                                  |                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hårdvara                    | Warranty                         | 2 Years                                                                                             |
|                             | Audio                            | Ja                                                                                                  |
|                             | AV-ingång                        | Audio RCA                                                                                           |
|                             |                                  | Composite                                                                                           |
|                             |                                  | S-Video                                                                                             |
|                             | AV-utgång                        | USB                                                                                                 |
|                             | Chipset-ID                       | EM28281                                                                                             |
|                             | Industristandarder               | NTSC, PAL, SECAM                                                                                    |
|                             |                                  | Videokodning: MPEG 1, MPEG 2, och MPEG 4                                                            |
|                             |                                  | DirectShow-kompatibel                                                                               |
| Prestanda                   | Maximal analog upplösning        | 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)                                                                        |
|                             | Maximal dataöverföringshastighet | 480 Mbps                                                                                            |
| Kontakt(er)                 | Connector A                      | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane Output                                                       |
|                             | Connector B                      | 1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input                                                              |
|                             |                                  | 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona Input                                                                |
|                             |                                  | 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Input                                                         |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs.                             | Denna omvandlare är endast avsedd att användas med Windows-enheter och är inte kompatibel med macOS |
| Miljö                       | Drifttemperatur                  | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)                                                                         |
|                             | Förvaringstemperatur             | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                                                       |
|                             | Luftfuktighet                    | 5~85 % RH icke-kondenserande                                                                        |
| Utseende                    | Färg                             | Svart                                                                                               |
|                             | Kabellängd                       | 260 mm [10.2 in]                                                                                    |
|                             | Kabinetttyp                      | Av plast                                                                                            |
|                             | Produktbredd                     | 35.000                                                                                              |
|                             | Produkthöjd                      | 14.000                                                                                              |
|                             | Produktlängd                     | 100.000                                                                                             |
|                             | Produktvikt                      | 70.000                                                                                              |
| Förpackning                 | Fraktvikt (förpackning)          | 0.2 kg [0.4 lb]                                                                                     |
|                             | Package Height                   | 40.000                                                                                              |
|                             | Package Length                   | 210.000                                                                                             |
|                             | Package Width                    | 145.000                                                                                             |

**Vad det är i lådan**

Ingår i paketet

1 - USB 2.0-inspelningsenhet

1 - Användarguide

1 - Programskiva

1 - Drivrutin CD

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.