

Imprimante B310 de Xerox® et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox®

Enfin, des imprimantes qui peuvent suivre votre rythme.



Imprimante B310



Imprimante multifonction B305



Imprimante multifonction B315

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|---|---|--|--|
| VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À :) | | | |
| Vitesse d'impression en mode recto¹ – noir et blanc 8,5 x 11 po A4 (210 x 297 mm) | 42 ppm 40 ppm | 40 ppm 38 ppm | 42 ppm 40 ppm |
| Vitesse d'impression en mode recto verso¹ – noir et blanc 8,5 x 11 po A4 (210 x 297 mm) | 18 ppm 18 ppm | 17 ppm 17 ppm | 18 ppm 18 ppm |
| Cycle de service mensuel² (jusqu'à :) Nombre de pages par mois | 80 000 | | |
| Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à :) Nombre de pages par mois | 6 000 | | |
| Processeur/mémoire Vitesse d'horloge/cœurs Mémoire | Processeur bicœur de 1 GHz 256 Mo de mémoire vive | Processeur bicœur de 1 GHz 512 Mo de mémoire vive | |
| Connectivité Connectivité de l'appareil | USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n | USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - Thumbdrive) | USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - Thumbdrive) |
| Technologie d'imagerie | Laser monochrome | | |
| IMPRESSION ET COPIE | | | |
| Résolution d'impression (jusqu'à :) | 600 x 600 ppp, qualité d'image 2 400 | | |
| Résolution de copie (jusqu'à :) | S. O. | 600 x 600 ppp | |
| Temps de sortie de la première impression (pas plus de :) | 5,2 secondes | 5,8 secondes | |
| Temps de sortie de la première copie (pas plus de :) | S. O. | 5,3 secondes | |
| Langages de description de page | Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 5/PCL 6, image directe | | |
| Fonctions d'impression³ | Interface utilisateur une touche, qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart | | |
| COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE | | | |
| Impression mobile | AirPrint d'Apple, service d'impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct® | | |
| Numérisation mobile | AirPrint d'Apple, service de numérisation Mopria | | |
| Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® | Oui | | |
| Connectivité infonuagique | Oui (via l'expérience d'impression et de numérisation de Xerox) | | |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|--|--|--|---|
| NUMÉRISATION | | | |
| Destinations | S. O. | Clé USB, courriel, FTP, ordinateur connecté en réseau ou au moyen d'une clé USB, dossier réseau Windows. | |
| Formats de fichier | S. O. | TIFF, JPG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, PDF/A d'archivage | |
| TÉLÉCOPIE | | | |
| Fonctions standard | S. O. | Préservation de la télécopie, télécopie couleur, prise en charge de tous les formats (notamment les formats mixtes 8,5 x 11 po/8,5 x 14 po/A4), tonalités des touches/impulsions, page de couverture des télécopies, vitesse maximale, envoi en différé, liste de télécopies bloquées/interdites, raccourcis de télécopie, diffusion de télécopies (<400 emplacements) | |
| INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION | | | |
| Délai de sortie de la première impression – en noir et blanc (pas plus de :) | 5,2 secondes | 5,8 secondes | |
| Résolution (jusqu'à :) | 600 x 600 ppp, qualité d'image 2 400 | | |
| Langages de description de page | Émulation PostScript® 3 Émulation PCL® 5/PCL 6 Image directe | | |
| Marge de page non imprimable | 5 mm à partir de chaque bord | | |
| Impression depuis USB | S. O. | Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX | |
| Types de pilotes d'impression/systèmes d'exploitation | Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse suivante www.support.xerox.com/fr-ca | | |
| Protocoles réseau | TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP | | |
| Polices | PCL6 89 polices à taille variable, 2 émulations en mode point (bitmapped) 158 polices à taille variable | | |
| INFORMATIONS SUR LA COPIE | | | |
| Temps de sortie de la première copie – noir et blanc (pas plus de :) | S. O. | 5,3 secondes | |
| Vitesse d'impression recto (jusqu'à :) | S. O. | 40 ppm 8,5 x 11 po/38 ppm A4 | 42 ppm 8,5 x 11 po/39 ppm A4 |
| Vitesse d'impression recto verso (jusqu'à :) | S. O. | 17 ppm 8,5 x 11 po/17 ppm A4 | 18 ppm 8,5 x 11 po/18 ppm A4 |
| Faces (entrée : sortie) | S. O. | 1:1, 1:2 | 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 |
| Quantité | S. O. | De 1 à 9 999 | |
| Résolution | S. O. | 600 x 600 ppp; 300 x 600 ppp | |
| Réduction/agrandissement | S. O. | de -25 % à 400 % | |
| Fonctions de copie | S. O. | N en 1, 2 en 1, 4 en 1, reliure recto verso bord long/bord court | |
| INFORMATIONS SUR LA NUMÉRISATION | | | |
| Technologie | S. O. | Télécopieur couleur à plat avec Chargeur automatique de documents (CAD), capteur d'image de contact (CIS) LED | |
| Capacité | S. O. | Chargeur automatique de documents (CAD), jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m², couleur/noir et blanc. Hauteur maximale d'empilage des documents 6,5 mm. | Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV), jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m², couleur/noir et blanc. Hauteur maximale d'empilage des documents 6,5 mm. |
| Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :) | S. O. | 21 ipm recto 8,5 x 11 po, 20 ipm recto A4 | 21 ipm recto/42 ipm recto verso 8,5 x 11 po, 20 ipm recto/40 ipm recto verso A4 |
| Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :) | S. O. | 48 ipm recto 8,5 x 11 po, 46 ipm recto A4 | 48 ipm recto/96 ipm recto verso 8,5 x 11 po 46 ipm recto/92 ipm recto verso A4 |
| Résolution | S. O. | 6 600 x 600 ppp (CAD) couleur et noir et blanc | |
| Résolution (utilitaires logiciels) | S. O. | 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 | |
| Profondeur de bits | S. O. | 1 bit en noir et blanc, 24 bits en couleur | |
| Surface maximale de numérisation (CAD) (en pouces) | S. O. | 8,5 x 14 po | |
| Zone de numérisation maximale (CAD) (en mm) | S. O. | 216 x 356 mm | |
| Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en pouces) | S. O. | 216 mm x 297 mm | |
| Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en mm) | S. O. | 105 x 148 mm | |
| Poids du support (CAD) | S. O. | De 16 à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m² | |
| Formats de fichier | S. O. | TIFF, JPEG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, PDF/A d'archivage | |
| Destinations de numérisation prises en charge | S. O. | Courriel, port USB côté avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou au moyen d'USB, dossier réseau Windows | |
| Compatibilité du pilote de numérisateur | S. O. | TWAIN, WIA, ICA | |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|---|--|---|---|
| INFORMATIONS SUR LA TÉLÉCOPIE | | | |
| Vitesse de télécopie | S. O. | | Maximum 33 600 bits/s, V.34 kb/s semi-duplex |
| Mémoire | S. O. | | 6 Mo |
| Résolution (ppp) | S. O. | | Noir et blanc standard, élevée, très élevée, envoi ultra élevée à 600 x 600, envoi couleur élevée, très élevée 200 x 200 (envoi) et envoi/réception 300 x 200 |
| Compression | S. O. | | T.4 1D Encodage Hauffman modifié T.4 2D Encodage lecture modifié T.6 Encodage MMR T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG |
| Fonctions de télécopie | S. O. | | Réponse automatique, recomposition automatique, réduction automatique, envoi par diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie |
| Destinations de transfert de télécopie | S. O. | | Télécopie – à l'aide d'un raccourci de télécopie Courriel – à l'aide d'un raccourci de courriel FTP – à l'aide d'un raccourci FTP |
| GESTION DE L'APPAREIL | | | |
| Gestion de l'appareil | Console à distance, serveur Web intégré, Appli Easy Assist de Xerox® | | |
| Logiciel CentreWare Web de Xerox® | Oui | | |
| SÉCURITÉ | | | |
| Protocoles/fonctions de sécurité | Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, Les restrictions de connexion, TLS 1.3 | | |
| SÉCURITÉ WI-FI | | | |
| Méthodes d'authentification et de chiffrement | Wi-Fi Multimedia WMM®, Wi-Fi Protected Setup™, mode infrastructure (BSS), WPA Personnel TKIP PSK (63 caractères, 64 ASCII), WPA Entreprise, WPA3 Personnel, WPA3 Entreprise; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP | | |
| GESTION DES SUPPORTS | | | |
| CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS | | | |
| Type de CAD | S. O. | Chargeur automatique de documents (CAD) | Chargeur automatique de documents recto verso une seule passe (CADRV) |
| Capacité (jusqu'à :) | S. O. | 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m² | |
| Format minimum du support (en pouces) | S. O. | 4,1 x 5,8 pouces | |
| Format minimum du support (en mm) | S. O. | A6 DPC (105 x 148 mm) | |
| Format maximum du support (en pouces) | S. O. | 8,5 x 14 po | |
| Format maximum du support (en mm) | S. O. | 216 x 355 mm | |
| Grammage minimum du support (en g/m²) | S. O. | 16 lb bond/60 g/m² | |
| Grammage minimum du support – recto verso (en g/m²) | S. O. | S. O. | 24 lb bond/90 g/m² |
| Grammage maximum du support (en g/m²) | S. O. | 24 lb bond/90 g/m² | |
| Grammage maximum du support – recto verso (en g/m²) | S. O. | S. O. | 24 lb bond/90 g/m² |
| GLACE D'EXPOSITION | | | |
| Format maximum du support (en pouces) | S. O. | 8,5 x 11,7 pouces | |
| Format maximum du support (en mm) | S. O. | A4 (216 x 297 mm) | |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|--|---|--|--|
| GESTION DES SUPPORTS (SUITE) | | | |
| DÉPART MANUEL | | | |
| Standard/en option | Standard | | |
| Capacité (jusqu'à :) | 100 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Format minimum du support (en pouces) | 3,9 x 5,8 pouces | | |
| Format minimum du support (en mm) | 99 x 148 mm | | |
| Format maximum du support (en pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format maximum du support (en mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage minimum du support (en g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support (en g/m ²) | 217 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support – recto verso (en g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Types de supports pris en charge | Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppes, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé | | |
| MAGASIN PRINCIPAL | | | |
| Standard/en option | Standard | | |
| Capacité (jusqu'à :) | 250 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Format minimum du support (en pouces) | 3,9 x 5,8 pouces | | |
| Format minimum du support (en mm) | 99 x 148 mm | | |
| Format maximum du support (en pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format maximum du support (en mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage minimum du support (en g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support (g/m ²) | 120 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Types de supports pris en charge | Papier ordinaire, papier cartonné, recyclé, étiquettes (étiquettes en papier), bond, enveloppes, enveloppes rugueuses, papier en-tête, papier préimprimé, papier coloré, papier léger, papier épais, coton brut | | |
| MAGASIN DE 550 FEUILLES | | | |
| Standard/en option | En option | | |
| Capacité (jusqu'à :) | 550 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Format minimum du support (en pouces) | 3,9 x 5,8 pouces | | |
| Format minimum du support (en mm) | 99 x 148 mm | | |
| Format maximum du support (en pouces) | 8,5 x 14 po | | |
| Format maximum du support (en mm) | 216 x 356 mm | | |
| Grammage minimum du support (en g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support (g/m ²) | 120 g/m ² | | |
| Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Types de supports pris en charge | Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppes, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé | | |
| CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE | | | |
| Capacité d'alimentation standard | 350 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Capacité d'alimentation maximale | 900 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| CAPACITÉ DE RÉCEPTION | | | |
| Capacité de réception | Jusqu'à 150 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² | | |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|--|---|--|--|
| FICHE TECHNIQUE | | | |
| EXIGENCES ÉLECTRIQUES | | | |
| Amérique du Nord | Tension : 110-127 V CA 47 à 63 hertz (Hz) nominal Fréquence : 47 à 63 Hz | | |
| Europe | Tension : 220 à 240 V CA Fréquence : 47 à 63 Hz | | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | | | |
| Fonctionnement/marche – 110 V | Recto simple 570 W/recto verso 305 W | Recto simple 530 W/recto verso 315 W | Recto simple 580 W/recto verso 330 W |
| Fonctionnement/marche – 220 V | Recto simple 570 W/recto verso 305 W | Recto simple 530 W/recto verso 315 W | Recto simple 580 W/recto verso 330 W |
| Mode veille – 110 V | 4,9 W | 6,5 W | 7,5 W |
| Mode veille – 220 V | 4,9 W | 6,5 W | 7,5 W |
| Mise hors tension automatique/mode veille – 110 V | 0,9 W | 0,8 W | 1,1 W |
| Mise hors tension automatique/mode veille – 220 V | 0,9 W | 0,8 W | 1,1 W |
| Mode hors tension – 110 V | 0,1 W | | |
| Mode hors tension – 220 V | 0,1 W | | |
| Délai par défaut de passage au mode Veille | 15 min (conforme à la norme Energy Star) | | |
| Reprise depuis le mode veille/préchauffage à partir du mode veille | De 70 à 90 secondes | | |
| Préchauffage à partir du mode hors tension | De 70 à 90 secondes | | |
| CONDITIONS D'UTILISATION | | | |
| Plage de température requise – Fahrenheit (stockage/expédition) | De -40 à 104 °F | | |
| Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement) | De 50 à 90 °F | | |
| Plage de température requise – en Celsius (stockage/expédition) | De -40 à 40 °C | | |
| Plage de température requise – en Celsius (En fonctionnement) | De 10 à 32,2 °C | | |
| Humidité relative requise | De 8 % à 80 % (humidité relative) | | |
| NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE | | | |
| Niveaux de puissance sonore (en fonctionnement) | 67,4 dBA, 6,8 LwAd B en mode recto simple, 6,4 LwAd B en mode recto verso, 6,2 en mode silencieux recto, 6,1 en mode silencieux recto verso | 67,1 dBA, 6,7 LwAd B recto verso, 6,4 LwAd B(A) recto verso, mode silencieux recto verso 6,3, mode silencieux recto verso 6,1 B(A), numérisation vers fichier noir et blanc 7,3 B(A), numérisation vers fichier couleur 6,6 B(A), copie du chargeur automatique de documents en noir et blanc 7,3 B(A), copie du chargeur automatique de documents en noir et blanc mode silencieux 7,3 B(A) | |
| Niveaux de puissance sonore (en veille) | 3,1 LwAd, B(A) | | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| MOTEURS (SANS EMBALLAGE) | | | |
| Largeur (en pouces) | 14,5 pouces | 16,2 pouces | |
| Profondeur (en pouces) | 14,3 pouces | 14,4 pouces | |
| Hauteur (en pouces) | 8,2 pouces | 13,3 pouces | |
| Poids (en lb) | 20,6 lb | 28,2 lb | |
| Largeur (en mm) | 368 mm | 411 mm | |
| Profondeur (en mm) | 363 mm | 366 mm | |
| Hauteur (en mm) | 222 mm | 339 mm | |
| Poids (en kg) | 9,3 kg | 12,8 kg | |
| MAGASIN DE 550 FEUILLES (SANS EMBALLAGE) | | | |
| Largeur (en pouces) | 14,6 pouces | | |
| Profondeur (en pouces) | 14,9 pouces | | |
| Hauteur (en pouces) | 4,2 pouces | | |
| Poids (en lb) | 8,9 lb | | |
| Largeur (en mm) | 370 mm | | |
| Profondeur (en mm) | 378 mm | | |
| Hauteur (en mm) | 107 mm | | |
| Poids (en kg) | 4,1 kg | | |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|---|--|---|--|
| DIMENSIONS ET POIDS (SUITE) | | | |
| MOTEURS (AVEC EMBALLAGE) | | | |
| Largeur (en pouces) | 16,1 pouces | 16,5 pouces | |
| Profondeur (en pouces) | 16,5 pouces | 18,3 pouces | |
| Hauteur (en pouces) | 11 pouces | 15,1 pouces | |
| Poids (en lb) | 23,9 lb | 32,4 lb | |
| Largeur (en mm) | 410 mm | 420 mm | |
| Profondeur (en mm) | 420 mm | 465 mm | |
| Hauteur (en mm) | 280 mm | 385 mm | |
| Poids (en kg) | 10,5 kg | 14,7 kg | |
| MAGASIN DE 550 FEUILLES (AVEC EMBALLAGE) | | | |
| Largeur (en pouces) | 16,9 pouces | | |
| Profondeur (en pouces) | 17,6 pouces | | |
| Hauteur (en pouces) | 7,4 pouces | | |
| Poids (en lb) | 10,8 lb | | |
| Largeur (en mm) | 430 mm | | |
| Profondeur (en mm) | 448 mm | | |
| Hauteur (en mm) | 188 mm | | |
| Poids (en kg) | 4,9 kg | | |
| CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION | | | |
| Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte. | | | |
| Dessus | 305 mm/12 po | | |
| Arrière | 76,2 mm/3 po | | |
| Gauche | 110 mm/4,33 po | | |
| Droite | 100 mm/3,94 po | | |
| Avant | 305 mm/12 po | | |
| CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | | | |
| Certifications | Pour consulter la liste des certifications actualisée, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais) | | |
| CONTENU DE LA BOÎTE | | | |
| Tous les éléments contenus dans la boîte | Imprimante B310 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 2 500 pages ⁴ | Imprimante multifonction B305 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 1500 pages ⁴ | Imprimante multifonction B315 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 2 500 pages ⁴ |

Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

| CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES | IMPRIMANTE B310 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX | IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX |
|--|--------------------------|--|--|
| FOURNITURES – AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE* | | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de capacité standard de Xerox (3 000 pages) ⁴ | 006R04376 | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité (8 000 pages) ⁴ | 006R04377 | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de très grande capacité de Xerox (20 000 pages) ⁴ | 006R04378 | | |
| Trousse d'imagerie (40 000 pages) ⁵ Universel dans le monde entier | 013R00690 | | |
| FOURNITURES – TOUTES LES AUTRES RÉGIONS | | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de capacité standard de Xerox (3 000 pages) ⁴ | 006R04379 | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité (8 000 pages) ⁴ | 006R04380 | | |
| Cartouche de toner Noir authentique de très grande capacité de Xerox (20 000 pages) ⁴ | 006R04381 | | |
| Trousse d'imagerie (40 000 pages) ⁵ Universel dans le monde entier | 013R00690 | | |
| ACCESSOIRES EN OPTION | | | |
| Magasin de 550 feuilles | 497N07968 | | |

* Amérique du Nord : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des mises à jour logicielles à partir de www.xerox.ca disponible au 4^e trimestre 2021.

⁴ *Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁵ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que le mode d'impression. Pour de plus amples informations, visitez office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/bureau/index/fr.ca.html.