



Rack-PDU 2G, med mätare, 0 U, 16 A, 230 V, (18) C13 och (2) C19, IEC309-kabel

AP8858EU3

Översikt

Presentation	APC Rack PDU med mätare ger aktiv mätning som möjliggör energioptimering och bättre kretsskydd. Användardefinierade larmtrösklar motverkar riskerna med lokala och fjärrmeddelanden i realtid till varning för potentiell överlastning av kretsar. Rack PDU med mätare ger data om strömförbrukning som låter datacenteransvariga fatta välgrundade beslut om lastbalansering och storleksanpassning av IT-miljöer för att minska totaltkostnaden för ägande. Rack PDU med mätare inkluderar verklig effektbevakning, sensorport för temperatur/fuktighet, läsbara IEC-uttag och kretsbrytare med ultralåg profil. Användare har tillgång till och kan konfigurera Rack PDU med mätare genom säkra gränssnitt på nätet, SNMP, eller Telnet som kompletteras av de plattformar för APC Centralized Management som utnyttjar InfraStruxure Central, Operations, Capacity, och Energy Efficiency.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Försedd med mätare
Cord length	3,00 m
antal kablar	1
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Läsbar nätsladd för inmatning Fästen för rackmontering Seriell konfigureringskabel Säkerhetsguide

Teknisk data

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
höjd	90,2 cm
bredd	5,6 cm
Output Voltage	230 V
djup	4,4 cm
produktens vikt	2,93 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 2P + E
montagesätt	Rack-mounted
Rack units	0U

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

montageposition	Vertikal
acceptabel inspänning	100...240 V
maximal linjeström	16 A
ingångsström gränser	16 A
lastkapacitet	3700 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Miljö

produktcertifieringar	METI Denan VDE
standarder	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	112,4 cm
Förpackning 1 bredd	16,2 cm
Förpackning 1 djup	10,7 cm
Förpackning 1 vikt	4,91 kg

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Blyfri

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)