

Fiche Produit

Spécifications



SMART-UPS APC, Liaison interactive, 3 kVA, montage en rack 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R+2 NEMA 5-20R, carte Réseau, AVR, LCD, TAA

SMT3000RM2UNCUS

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Autre tension d'entrée	110 V
Tension de sortie principale	120 V
puissance nominale en W	2700 W
puissance nominale en VA	2880 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	NEMA L5-30P
Type de connexion sortie	6 NEMA 5-15R
nombre d'unité de rack	2U
longueur de câble	2,4 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Accumulateur au plomb
équipement fournis	CD avec logiciel
gamme de produits	Smart-UPS

Complémentaire

progiciel	SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation
-----------	--

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
durée de vie de la batterie	3...5 an

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Batterie de remplacement	RBC43 
Puissance de charge de la batterie (Watts)	188 W nominal

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

couleur	Noir
hauteur	86,4 mm 8,6 cm
largeur	432,003 mm 43,2 cm
profondeur	68,3 cm
poids	44,28 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes

Entrée

limites de la tension d'entrée	75...154 V réglable
fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A

Sortie

distorsion harmonique	Moins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)	2880 VA
Puissance configurable max. (Watts)	2700 W
Temps de desfert	4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

certifications du produit	CSA ENERGY STAR V2.0 (USA)
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$

Environnement

niveau acoustique	55 dBA
dissipation thermique	348 Btu/h

altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température de fonctionnement	0...40 °C
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état Lcd multifonction
emplacement disponible	0
Appareils pré-installés	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	459 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,4 cm
Largeur de l'emballage 1	98 cm
Longueur de l'emballage 1	60 cm
Poids de l'emballage 1	51,68 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
----------	---

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions Rohs

[Oui](#)

Certifications environnementales



Energy Star®

ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

