

Technische Daten


Modellname	PJ WUL6670	PJ WUL6680	PJ WUL6690	
Projktionssystem	DLP	DLP	DLP	
Chip-Größe	0,67 Zoll	0,67 Zoll	0,67 Zoll	
Helligkeit	7.200lm	8.500 lm	9.600 lm	
Kontrastverhältnis	3.380.000:1	3.380.000:1	3.380.000:1	
Seitenverhältnis	16:10	16:10	16:10	
Lichtquelle	Laser	Laser	Laser	
Lebensdauer der Lichtquelle	20.000 h(*)	20.000 h(*)	20.000 h(*)	
Projektionsgröße	40–300 Zoll	30–300 Zoll	30–300 Zoll	
Projektionsdistanz	Breitbild: 1,03–7,95 m Tele: 1,30–9,96 m	Breitbild: 0,78–8,22 m Tele: 1,26–13,06 m	Breitbild: 0,78–8,22 m Tele: 1,26–13,06 m	
Projektionsverhältnis	1,22–1,53	1,25–2,0	1,25–2,0	
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA)	1.920 x 1.200 (WUXGA)	1.920 x 1.200 (WUXGA)	
Farbwiedergabe	1.073.000.000	1.073.000.000	1.073.000.000	
Fokus	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	
Brennweitenbereich	1,25x (motorisiert)	1,6x (motorisiert)	1,6x (motorisiert)	
Linsenverstellung	Horizontal ±25 %/Vertikal ±55 %	Horizontal ±25 %/Vertikal ±55 %	Horizontal ±25 %/Vertikal ±55 %	
Trapezkorrektur	+/-30°Horizontal +/-30°Vertikal	+/-30°Horizontal +/-30°Vertikal	+/-30°Horizontal +/-30°Vertikal	
Vier-Ecken-Korrektur	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	
Sechs-Punkte-Korrektur	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	
Kurvenkorrektur	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	
Staubdicht	IP5X	IP5X	IP5X	
Schnittstellen	Eingabe	Computereingang	MiniD-SUB 15-polig x1	
		HDMI1	HDMI(2.0) x1	
		HDMI2	HDMI(1.4) x1	
		HDBaseT	HDBaseT	
		3D-Eingangs synchronisierung	BNC x1	
		Audioeingang	3,5 mm Mini-Buchse x1	
		Wired Infrared	3,5 mm Mini-Buchse (Blau) x1	
		HDMI-Ausgabe	HDMI(2.0) x1	
Ausgabe	Ausgabe	3D-Ausgangs synchronisierung	BNC x1	
		USB Typ A	5V/1.5A x1	
		Audioausgabe	3,5 mm Mini-Buchse x1	
		12 V Power-Trigger	Telefonbuchse x1	
		Steuerung	Computersteuerung (RS232C)	
		LAN	D-SUB 9-polig x1	
		Rauschen (Standard/Eco)	RJ45 x1	
		Abmessungen (B x T x H in mm) – ohne Füße	30dB/25dB	
486 x 376 x 150mm				
Gewicht				
Ca. 12 kg				
Umgebungsbedingung				
Temperatur: 0 °C~40 °C Luftfeuchtigkeit: 10 %~85 %				
Spannung der Stromversorgung				
100-240V 50/60HZ				
Maximaler Stromverbrauch (Standard/Eco)				
470W / 235W				
Stromverbrauch im Stand-by-Modus				
<0.5W				
Höhenmodus				
Unterstützt				
Lautsprecher				
10W x2				
10W x2				
10W x2				

(*) Laufzeit, bis die ursprüngliche Helligkeit auf 50 % reduziert wird.
(Die Lebensdauer variiert je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen.)

Projektionsdistanz

Projektionsdistanz des PJ WUL6670			
Bildschirmgröße (Zoll)	Distanz (D/m)	Versatz (Hd/m)	
Breite	Tele	Min	Max
40	1.03	1.30	-0.57 0.03
80	2.10	2.63	-1.13 0.05
100	2.63	3.30	-1.42 0.07
110	2.89	3.63	-1.56 0.07
180	4.76	5.96	-2.54 0.12
200	5.29	6.63	-2.82 0.13
300	7.95	9.96	-4.24 0.20

Projektionsdistanz PJ WUL6680/WUL6690			
Bildschirmgröße (Zoll)	Distanz (D/m)	Versatz (Hd/m)	
Breite	Tele	Min	Max
30	0.78	1.26	-0.42 0.02
80	2.15	3.44	-1.13 0.05
100	2.71	4.32	-1.41 0.07
110	2.98	4.75	-1.56 0.07
180	4.91	7.81	-2.54 0.12
200	5.46	8.69	-2.83 0.13
300	8.22	13.06	-4.24 0.20



* Die oben aufgeführten Merkmale und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Rechte an den in dieser Broschüre enthaltenen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind vorbehalten.
Dieses Produkt umfasst Software, die vom OpenSSL Project für die Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (<http://www.openssl.org/>)
Dieses Produkt umfasst kryptografische Software, die von Eric Young programmiert wurde (eay.cryptsoft.com).
Dieses Produkt umfasst Software, die von Tim Hudson (tjh.cryptsoft.com) geschrieben wurde.

RICOH
imagine. change.

High-End-Laserprojektoren von
RICOH

RJ WUL6670

RJ WUL6680

RJ WUL6690

- ✓ 7,200 lm/8,500 lm/9,600 lm starke Helligkeit
- ✓ 20.000 h wartungsfrei
- ✓ Hohe Bildqualität und große Farbskala
- ✓ Mehrere Funktionen zur Bildeinstellung






Hohe Leistung für größere Installationen

Struktur mit mehreren Lasern

Die Laserlichtquelle mit Multimodulstruktur ist für den Dauerbetrieb geeignet. Der Laserstrahl wird von mehreren Laserdioden erzeugt, was die Zuverlässigkeit erhöht.



Hohe Helligkeit


Die Modelle PJ WUL6670, PJ WUL6680 und PJ WUL6690 von RICOH liefern kontinuierlich und stabil eine Helligkeit von 7.200, 8.500 bzw. 9.600 Lumen. Dies ermöglicht auch in hellen Umgebungen klare und scharfe Bilder, wodurch diese Projektoren für den Einsatz in verschiedensten Bereichen geeignet sind – etwa in großen Hörsälen, in Konferenzräumen, in Hotels und in großen Ausstellungen.



Hohe Bildqualität und großer Farbraum

Diese DLP-Projektoren nutzen einen WUXGA-Chip für die Projektion hochauflösender Bilder im Breitbildformat und kombinieren die einzigartige NCE-Technologie von RICOH zur natürlichen Farbverstärkung, die erweiterte RGB-Anpassung und die GAMMA-Typauswahl, um mehr als 92 Prozent des Rec.709-Farbraums effizient abzudecken und natürliche und realistische Farben zu liefern.

WUL6670/6680/6690 series
Rec709



Lebensdauer von 20.000 Stunden

Die Laserlichtquelle hat eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden, was der sechs- bis siebenfachen Lebensdauer einer typischen Projektorlampe entspricht.

Mit 4K-Signal kompatibles Display


Das Display ist mit 3.840 x 2.160 HZ kompatibel und kann somit direkt Audio- und Videoinhalte im 4K-Auflösungsformat wiedergeben.

Mehrere fernsteuerbare Bildkorrekturfunktionen

Die Geräte unterstützen horizontale und vertikale Trapezkorrektur ($\pm 30^\circ$), Vier-Ecken-Korrektur, Korrektur mit sechs Punkten und Rasterbildkorrektur. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable geometrische Korrektur für Projektionen auf kugelförmigen Oberflächen, gekrümmten Leinwänden und Ähnlichem.


Fokus, Zoom und Linsenverstellung fernbedienbar und elektrisch

Die weiten horizontalen und vertikalen Bildanpassungsbereiche von ± 25 Prozent bzw. ± 55 Prozent der elektrischen Linsenverstellung sorgen für deutlich mehr Freiheit bei der Installation. Diese Projektorfamilie unterstützt ferngesteuerte motorisierte Funktionen für Fokus, starke Vergrößerung und Bildanpassungen, ohne den Projektor bewegen zu müssen.




Staubgeschütztes Design (IP5X)

Staub kann sich nachteilig auf die Lebensdauer eines Projektors auswirken. Die wichtigsten optischen Komponenten der Modelle PJ WUL6670, PJ WUL6680 und PJ WUL6690 verfügen über eine speziell entwickelte, versiegelte optische Einheit mit dem Staubschutzgrad IP5X, um Beschädigungen durch Staub vorzubeugen.




Edge-Blending-Funktion

Dank integrierter Edge-Blending-Funktion können Sie Kosten für zusätzliche Edge-Blending-Software vermeiden. Mehrere große Bilder können zu einem einzelnen, nahtlosen und extrem großen Bild zusammengesetzt werden. Zu viel Helligkeit in den sich überschneidenden Bereichen kann durch Anpassung des Fusionsbereichs beseitigt werden.



HDBaseT

Die HDBaseT-Technologie ist ein System zur Übertragung mehrerer Signale über ein einzelnes Glasfaserkabel. Mit der HDBaseT-Technologie können hochauflösende Video- und Dokumentdaten per LAN-Kabel unkomprimiert bis zu 100 m weit übertragen werden.




Unterstützung von 360-Grad-Installation und Hochformat

Diese Modelle können in einem Spektrum von 360 Grad projizieren. Das macht sie äußerst flexibel, reduziert Installationsbeschränkungen und erweitert ihren Einsatzbereich erheblich, da sie so beispielsweise für Decken- und Bodenprojektionen oder im Hochformat genutzt werden können.



Unterstützung von DICOM SIM (medizinischer Modus)

Diese Modelle sind mit DICOM SIM (Digital Imaging and Communications in Medicine Simulation) ausgestattet und eignen sich für die Projektion monochromer medizinischer Bilder wie Röntgenfilme, MRT-Bilder und Tomographieaufnahmen. Details medizinischer Bilder können einem größeren Publikum in einem großen, hochauflösenden Format präsentiert werden – ideal für die medizinische Ausbildung.



Picture in Picture (PIP) und Picture by Picture (PBP)

Ein einzelner Projektor kann den Inhalt von zwei Eingangsquellen gleichzeitig auf eine einzelne Leinwand projizieren und ermöglicht so die Projektion mehrerer Bilder im PIP- oder PBP-Format.




Bild für Bild




Bild im Bild

Fernbedienung mit anpassbarer ID

Bis zu 99 Projektoren können jeweils mit einer separaten ID versehen und individuell gesteuert werden.

Unterstützung von Netzwerkverwaltung und Remoteüberwachung

Diese Projektoren unterstützen verschiedene Netzwerkprotokolle wie Extron, PJLink, AMX, Telnet und Webserver über eine integrierte Anwendung. Diese Anwendung verwaltet den Status und den Betrieb mehrerer Netzwerkprojektoren (beispielsweise EIN/AUS und Wechseln der Eingangsquelle).

Schnittstellen

1. Leinwand-Trigger
2. Remoteeingang
3. HDBaseT-Anschluss
4. LAN-Anschluss
5. HDMI 2
6. HDMI 1-Eingang
7. HDMI-Ausgang
8. Computereingang
9. Eingang für 3D-Synchronisierung
10. Ausgang für 3D-Synchronisierung
11. Gleichstromanschluss mit 5 V/1,5 A
12. Audioeingang
13. Audioausgang
14. PC-Steuerung
15. Netzanschluss
16. Diebstahlschutz (Kensington™-Schloss)



Ohne Quecksilber

Anders als viele lampenbasierte Projektoren, die Hochspannungs-Quecksilberdampflampen verwenden, enthält die halbleiterbasierte Festkörper-Laserlichtquelle der Modelle PJ WUL5860 und PJ WXL5860 keine schädlichen Quecksilberelemente.