

2x2 videoväggkontroll - 4K 60 Hz

Product ID: ST124HDVW



Denna videoväggkontroll gör att du kan ansluta din HDMI-videokälla till flera HDMI-skärmar, med stöd för Ultra HD-upplösningar samt 7.1 surroundljud. Du kan använda kontrollenheten som en video-splitter för att distribuera samma HDMI-signal till fyra skärmar, eller så kan du kombinera din videokälla över fyra skärmar för att skapa en 2x2 videovägg.

Stöder full 4K vid 60 Hz

Alla 2x2 videoväggkontroller är inte skapade lika. Medan vissa HDMI 1.4-videoväggkontroller kan uppnå 4K-upplösningar, så fungerar de bara vid uppdateringsfrekvens på 30 Hz. Denna 4K 60 Hz HDMI-videoväggprocessor har fullt stöd för HDMI 2.0, inklusive full 4K-upplösning vid 60 Hz.

Bred kompatibilitet

HDMI videoväggssplittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. Detta garanterar att den fungerar med skärmar som har lägre upplösning, till exempel TV-apparater inom ditt område eller i din digitala skyltning.

Enkel installation och setup

4K HDMI-splittern erbjuder enkel och problemfri plug-and-play-installation. Anslut bara din källa och 4 skärmar så skapar 4K-videoväggsplittern automatiskt en videovägg med lämplig upplösning.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

ST124HDVW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Skapa mångsidig 4K digitalskyltning med hjälp av flera TV-apparater
- 2x2 videoväggfunktion gör att du kan kombinera fyra separata skärmar till en storformatskärm

Funktioner

- 2x2 videoväggfunktion gör att du kan skapa en imponerande videovägg genom att sprida din videokälla över fyra skärmar
- 1 till 4 video-splitterfunktion gör det möjligt att distribuera samma signal till fyra olika skärmar
- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Problemfri installation med stöd för EDID-emulering och plug-and-play-funktion
- Är bakåtkompatibel med i stort sett alla HDMI-enheter tack vare bred enhetskompatibilitet med stöd för HDCP 2.2.

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI - 2.0
	AV-utgång	HDMI - 2.0
Prestanda	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	HDMI: 4096×2160 (4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Video Revision	HDMI 2.0
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input 1 - RJ-45 Hona 1 - DB 9-pin Serial Hona 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Connector B	4 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Videoingång (IN) 4 - Videoutgång (OUT - A,B,C,D)
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	24 DC
	Utström	1.25A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20-90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Metal
	Produktbredd	16.5 cm [6.5 in]
	Produkthöjd	4.5 cm [1.8 in]
	Produktlängd	23 cm [9.1 in]
	Produktvikt	1 kg [2.2 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1594.000
	Package Height	7 cm [2.8 in]

	Package Length	30 cm [11.8 in]
	Package Width	26 cm [10.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2x2 videoväggmatris
		1 - Bruksanvisning
		1 - Universell strömförsörjning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.