

# Produktdatablad

Specifikationer



Easy Rack PDU, Metered Outlet,  
0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A,  
20 C13 and 4 C19 outlets,  
IEC60309 2P + E inlet

EPDU1132SMBO

⚠ Kommer att utgå

⚠ Utgår den: 1 sep. 2024

⚠ Service avslutas snart: 21 maj 2026

## Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

## Produktdata

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| färg                           | Svart                                                              |
| typ av produkt eller komponent | PDU                                                                |
| PDU-typ                        | Metered outlet                                                     |
| Cord length                    | 3 m                                                                |
| antal kablar                   | 1                                                                  |
| tillgänglig utrustning         | Installationshandbok<br>Säkerhetsguide<br>Fästen för rackmontering |

## Teknisk data

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Input Voltage           | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| höjd                    | 1800 mm                 |
| bredd                   | 55 mm                   |
| Output Voltage          | 230 V                   |
| djup                    | 56 mm                   |
| produktens vikt         | 7,42 kg                 |
| placering (vid montage) | Sida                    |
| montering preferens     | No preference           |
| Input Plug Type         | IEC 60309 32 A 2P + E   |
| montagesätt             | Ej rackmonterbar        |
| Rack units              | 0U                      |
| USB-kompatibel          | No                      |
| montageposition         | Vertikal                |
| kommunikationsprotokoll | SNMP                    |
| [In] märkström          | 32 A                    |
| acceptabel inspänning   | 200...240 V             |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| maximal linjeström           | 32 A                                |
| ingångsström gränser         | 32 A                                |
| lastkapacitet                | 7360 VA                             |
| nätfrekvens                  | 50/60 Hz                            |
| stickpropps- uttagsstandard  | IEC 60309                           |
| Outlet type and quantity     | 20 IEC 60320 C13<br>4 IEC 60320 C19 |
| typ av kommunikationsnätverk | 10/100BASE-T                        |

## Miljö

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| produktcertifieringar                | CE<br>EAC<br>RCM<br>TÜV<br>UKCA |
| omgivningstemperatur vid drift       | -5...45 °C                      |
| relativ fuktighet                    | 5...95 %                        |
| arbetshöjd över havet                | 0...3000 m                      |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -25...65 °C                     |
| relativ fuktighet, lagring           | 5...95 %                        |
| lagringsaltitud                      | 0...15000 m                     |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 2030 mm |
| Förpackning 1 bredd   | 195 mm  |
| Förpackning 1 djup    | 130 mm  |
| Förpackning 1 vikt    | 8,59 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | CN |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| Eu RoHS-Direktiv     | Kompatibel<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>                                                                            |
| RoHS-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)      |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Weee                 | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                                |