

# Fiche Produit

Spécifications



## APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V

SYPM4KP

### Présentation

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                |

### Principal

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 200 V<br>208 V                                      |
| fonction produit              | Module de puissance                                 |
| Autre tension d'entrée        | 240 V                                               |
| Tension de sortie principale  | 100 V<br>120 V<br>200 V<br>208 V                    |
| Autre tension de sortie       | 240 V                                               |
| puissance nominale en W       | 3200 W                                              |
| puissance nominale en VA      | 4000 VA                                             |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) 1 |
| nombre d'unité de rack        | 0U                                                  |
| nombre de câbles              | 1                                                   |
| équipement fournis            | Guide d'installation                                |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Autonomie                  | <a href="#">View Runtime Graph</a>                            |
| Batteries pré-installées   | 0                                                             |
| Créneau de batterie vide   | 0                                                             |
| information complémentaire | Configurable pour une tension en sortie de 120/208 ou 120/240 |

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| couleur             | Argent               |
| hauteur             | 15 cm                |
| largeur             | 25 cm                |
| profondeur          | 56,5 cm              |
| poids               | 15 kg                |
| Montage préconisé   | No preference        |
| mode d'installation | Non montable en rack |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                |    |
|----------------|----|
| Compatible USB | No |
|----------------|----|

## Entrée

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| fréquence réseau                              | 45...65 Hz #N/A |
| limites de la tension d'entrée                | 155...276 V     |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,98            |

## Sortie

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (Watts)  | 3200 W                                                                                                                                     |
| distorsion harmonique                | Moins de 5 % à pleine charge                                                                                                               |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 47...63 Hz synchronisation vers réseau<br>50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro<br>60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
| Facteur de crête                     | Jusqu'à 5 : 1                                                                                                                              |
| Type UPS                             | On-line Double conversion                                                                                                                  |
| Wave type                            | Sinusoïde                                                                                                                                  |

## Conformité

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| certifications du produit | CSA                               |
| normes                    | FCC partie 15 Classe A<br>UL 1778 |

## Environnement

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| température de fonctionnement         | 0...40 °C                       |
| humidité relative                     | 0...95 %                        |
| altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft                    |
| température ambiante pour le stockage | -15...45 °C                     |
| Humidité relative de stockage         | 0...95 %                        |
| altitude de stockage                  | 0,000000000...4572,0000000000 m |
| niveau acoustique                     | 62 dBA                          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 43,9 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 79 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 33 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 18,18 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.