



APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230 V

SMC3000I

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	2100 W
märkeffekt i VA	3000 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
output connection type	8 IEC 320 C13 1 IEC 320 C19
antal rackenhet	0U
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD USB-kabel
produktområde	Extern Batteripacket

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC150
batteriladdningsström (watt)	183 W rated

Allmänt

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Entry level
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	43,5 cm
bredd	19,7 cm
djup	54,4 cm
produktens vikt	43 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	170...300 V Justerbar 180...287 V
nätfrekvens	47...63 Hz

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 % vid full last
maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2100 W
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE EAC GOST SABS VDE UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	45 dBA
värmeavgivning under drift	135 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	−15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
lediga platser	0
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	300 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	76,2 cm
Förpackning 1 bredd	69,9 cm
Förpackning 1 djup	38,1 cm
Förpackning 1 vikt	51 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee [Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)