

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 15 A, 100/120 V, (14) 5-15

AP9567

## Descripción General

**Presentación** APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

## Principal

**Color** Negro

**Tipo de Producto o Componente** Pedestal

**Tipo de PDU** Básico

**Cord length** 3,7 m

**número de cables** 1

**Equipo Suministrado** Guía de instalación  
Soportes de montaje en rack  
Juego de montaje sin herramientas

## Complementario

**Tensión de entrada principal** 100 V  
120 V

**Altura** 61 cm

**Ancho** 4,4 cm

**Tensión de salida principal** 100 V  
120 V

**Profundidad** 4,4 cm

**peso del producto** 2,18 kg

**Ubicación de Montaje** Lateral

**preferencia de montaje** No preference

**Tipo de conexión de entrada** NEMA 5-15p

**tipo de montaje** Con montaje en bastidor

**Rack units** 0U

**posición de montaje** Vertical

**[In] Corriente Nominal** 12 A

**Tensión de entrada aceptable** 100...125 V

límites de corriente de entrada	15 A
Capacidad de carga	1400 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	14 NEMA 5-15R

## Entorno

Certificaciones de Producto	cUL listada Certificación METI Denan Registrado por UL
temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	64,8 cm
Paquete 1 Ancho	15,2 cm
Paquete 1 Longitud	17,8 cm
Paquete 1 Peso	2,92 kg

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.


La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Eficiencia energética   Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Plomo

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Conforme](#)  
[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)