

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Essential SurgeArrest PE66 de APC, 6 tomas de salida, cable de 6 pies (~1,8 m), 120 V

PE66

⚠ Discontinuado el: 30 abr 2024

⚠ Fuera de servicio próximamente el: 30 sept 2024

⚠ Pronto a discontinuarse

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	120 V
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15p
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
equipo proporcionado	Manual de usuario

Físico

Color	Negro Gris
Altura	3 cm
Ancho	5,2 cm
Profundidad	28 cm
peso del producto	0,5 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Corriente de línea máxima	15 A
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Corriente máxima de entrada	15 A
capacidad de corriente de conmutación	15 A

Salida

número de tomacorrientes	6
Norma de salida	NEMA 5-15R

Conformidad

Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449	500
---	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	MET Canadá MET EE.UU.
Estándares	UL 1363 UL 1449
Política de protección del equipo	De por vida: \$50.000

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
rechazo de modo común	40 dB
corriente de pico	48 kAcommon mode 24 kAnormal mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1080 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	31 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	0,58 kg
SCC14	10731304328831

Garantía contractual

Periodo de garantía	Duración de por vida
----------------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Plomo

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)