

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RT de APC, 10.000 VA y 230V

SURT10000XLI

- ⚠ Se discontinuará el: 1 oct 2025
- ⚠ Fuera de servicio próximamente el: 1 oct 2027

⚠ Pronto a discontinuarse

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V 400 V 3 fases
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	10000 VA
tipo de conexión de salida	4 IEC 60320 C13 6 "IEC JUMPERS" 4 IEC 60320 C19
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
Número de unidades en rack	6U
Equipo proporcionado	CD con software Manual de servicio Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP
Gama de productos	Smart-UPS On-Line

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1
Cantidad de ranuras con batería	4
Número de ranuras sin batería	0
Tiempo de recarga de la batería	2 h

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Cantidad de reemplazo de baterías	2
Vida útil de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC140 
Alimentación del cargador de batería	955 W nominal

General

Número de ranuras llenas del módulo de alimentación	0
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Redundante	No
Tipo de UPS	Doble conversión en línea

Física

Color	Negro
alto	432 mm
Ancho	263 mm
profundidad	736 mm
peso del producto	110,91 kg
Localidad de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	Baja
Modo de montaje	No se puede montar en rack
Montaje de dos postes	0
Compatible con USB	No

Entrada

Distorsión armónica de entrada	Inferior al 7% para plena carga
Límites de tensión de entrada	160 ... 280 V
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing (")

Salida

Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Factor de cresta	3 : 1
distorsión de armónicos	Menos que 3%
Potencia máxima configurable en VA	10000 VA
Potencia máxima configurable en W	8000 W
Tipo de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Conformidad

Certificaciones del producto	C-Tick CE GOST VDE
Estándares	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nivel acústico	55 DBA
disipación de calor	2262 Btu/h
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y gestión

Apagado en caso de emergencia	Sí
Ranuras libres	0
Dispositivo preinstalado	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarma	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	1265 J
Supresión de ruido	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	59,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	98,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	139,989 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	18102
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

SURT10000XLI

Image of product / Alternate images

Alternative

