

Fiche Produit

Spécifications



Dry contact, Management Options, Dry Contact I/O Card, monitor external UPS environmental sensors, output relays, and input contacts

AP9614

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

gamme de produits	Management Options and Cables
fonction produit	Dry contact
nombre d'unité de rack	0U
longueur de câble	0,159 m
équipement fournis	Manuel de l'utilisateur Câble USB
tension nominale	24 V
[In] courant nominal	0...200 mA

Entrée

hauteur	3,8 cm
largeur	12,1 cm
profondeur	12,8 cm
poids	0,20 kg
mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC partie 15 Classe A FCC CFR 47 part 15 EN 61000-6-3 (2007) BS EN 61000-6-3 EN 55032 BS EN 55032 VCCI classe A CISPR 32 EN/IEC 61000-3-2 AS/NZS CISPR 32 EN 61000-6-1 (2007) EN 55035 BS EN 55024 CEI 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 BS EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55035 EN 62040-2 ICES-003 class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3 AS/NZS EN 61000-3-2:2023 AS/NZS EN 61000-3-3:2023
--------	--

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
altitude de fonctionnement	0...10000 ft 0...50000 ft
température ambiante pour le stockage	-15...65 °C
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,8 cm
Poids de l'emballage 1	440 g

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	270
Déclaration Environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton de recyclage	Non
Emballage sans plastique	Non
Règlement RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Retrait	No