Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hochleistungs-Batteriestrang Easy UPS 3S

E3SBTH4

Übersicht

Ausführung	Batteriestrang mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Easy USV 3S, mit internen Batteriesteckplätzen und dem leeren, modularen Batteriegehäuse Easy USV 3S (E3SXR6). Jeder Batteriestrang besteht aus vier 9-Ah-Batteriemodulen.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Batteriemodul
Kompatible Produktfamilie	Easy UPS 3M
Batterietyp	VRLA
Baureihe	Easy UPS 3M

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Gekapselte Batteriekassette
Batteriespannung	120 V
Batterieleistung in VAh	9 VAh

Abmessungen

Höhe	15,7 cm
Breite	42,8 cm
Tiefe	76 cm
Produktgewicht	108 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Betriebshöhe	0 - 3.281 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…40 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18,000 cm
VPE 1 Breite	56,000 cm
VPE 1 Länge	82,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	112,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**