

Fiche Produit

Spécifications



APC Rack PDU, 2G, metered by outlet, with switching, 0U, 30A, 200V and 208V, 21 C13 and 3 C19 sockets

AP8641

Présentation

Présentation	APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and individual outlet power metering. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to reboot locked-up equipment and to avoid unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, and locking IEC receptacles. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	Prise mesurée
Cord length	3,00 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	Terminaison port CAN Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité Câble de configuration série

Complémentaire

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
hauteur	182,9 cm
largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	200 V 208 V
profondeur	5,1 cm
poids	8,23 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA L6-30P

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Compatible USB	No
position de montage	Vertical
[In] courant nominal	24 A
Tension admissible	200...240 V
Courant de ligne max	30 A
Limites du courant d'entrée	30 A
Capacité de chargement	4992 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19

Environnement

certifications du produit	répertorié cUL PSE listé UL VCCI classe A
normes	FCC partie 15 Classe A ICES-003
température de fonctionnement	-5...60 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	203,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,8 cm
Longueur de l'emballage 1	16,2 cm
Poids de l'emballage 1	10,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Plomb

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)