

# Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS SMT 1,5kVA,  
rack, 2U, 230V, LCD,  
SmartConnect, in: (1) C14, ut: (8)  
C13

E-nummer:  
5257420

SMT1500RMI2UC

## Översikt

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Ledtid       | Vanligtvis i lager                                                                                                                                                                |

## Produktdata

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage             | 230 V                                                             |
| Other Input Voltage            | 220 V<br>240 V                                                    |
| Main Output Voltage            | 230 V                                                             |
| Other Output Voltage           | 220 V<br>240 V                                                    |
| märkeffekt i W                 | 1000 W                                                            |
| märkeffekt i VA                | 1500 VA                                                           |
| typ av produkt eller komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                |
| Input Connection Type          | IEC 320 C14                                                       |
| output connection type         | 4 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers C13                                |
| antal rackenhet                | 2HE                                                               |
| batterityp                     | Blybatteri                                                        |
| erhållen utrustning            | Installationshandbok<br>Stödskenor för rackmontering<br>USB-kabel |
| produktområde                  | Extern Batteripaket                                               |

## Teknisk data

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| kommunikationsport | SmartConnect Ethernet port<br>SmartSlot                                                       |
| mjukvarupaket      | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |

## Batterier & drifttid

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Drifttid            | <a href="#">View Runtime Graph</a>                      |
| Effektivitet        | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                   |
| tilläggsinformation | Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning |
| förlängd reservtid  | 0                                                       |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installerade batterier       | 0                                                                                                           |
| lediga batterislitsar        | 0                                                                                                           |
| normal återuppladdningstid   | 3 h                                                                                                         |
| antal utbytesbatterier       | 1                                                                                                           |
| batteri livslängd            | 3...5 year(s)                                                                                               |
| ersättningsbatteri           | <a href="#">APCRBC159</a>  |
| batteriladdningsström (watt) | 144 W rated                                                                                                 |

## Allmänt

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| antal fyllda spår med kraftmodul | 0                        |
| antal fria slots med kraftmodul  | 0                        |
| product web sub-family           | Cloud-enabled monitoring |
| överflödig                       | No                       |

## Mått och vikt

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| färg                    | Svart        |
| höjd                    | 8,6 cm       |
| bredd                   | 43,2 cm      |
| djup                    | 47,7 cm      |
| produktens vikt         | 26,1 kg      |
| placering (vid montage) | Främre       |
| montering preferens     | Lower        |
| montagesätt             | Rack-mounted |
| två stolpar montering   | 0            |
| USB-kompatibel          | Yes          |

## Ingång

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ingångsspänningsgräns | 151...302 V Justerbar<br>160...286 V |
| nätfrekvens           | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing       |

## Utgång

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| harmonisk distorsion                | Mindre än 5 %                      |
| maximal konfigurerbar effekt i VA   | 1500 VA                            |
| maximal konfigurerbar effekt (watt) | 1000 W                             |
| överföringstid                      | 6 ms typiskt: 10 ms maximalt       |
| UPS typ                             | Linjeinteraktiv                    |
| vågformstyp                         | Sinusvåg                           |
| utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)  | 50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad |

## Uppfyllda normer

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| produktcertifieringar | CE<br>EAC<br>RCM<br>TÜV<br>VDE<br>UK PSTI                                          |
| standarder            | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljökrav

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ljudnivå                             | 46 dBA                            |
| värmeavgivning under drift           | 90 Btu/h                          |
| arbetshöjd över havet                | 0...10000 ft                      |
| omgivningstemperatur vid drift       | 0...40 °C                         |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -15...45 °C                       |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| relativ fuktighet                    | 0...95 %                          |
| relativ fuktighet, lagring           | 0...95 %                          |

## Kommunikation och hantering

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanel               | Flerfunktionskonsol för status och styrning                                                  |
| nödstopp (EPO)              | Tillval                                                                                      |
| lediga platser              | 1                                                                                            |
| stöd för kommunikationsport | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm                       | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays                  |

## Åskskydd och filtrering

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transientenergi | 459 J                                                                                                              |
| filtrering      | Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter :<br>reaktionstid = 0 : klarar ul 1449 |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 25,1 cm   |
| Förpackning 1 bredd   | 59,4 cm   |
| Förpackning 1 djup    | 60,3 cm   |
| Förpackning 1 vikt    | 31,91 kg  |
| Förpackningstyp 2     | P12       |
| Antal i Förpackning 2 | 4         |
| Förpackning 2 höjd    | 62 cm     |
| Förpackning 2 bredd   | 80 cm     |
| Förpackning 2 djup    | 120 cm    |
| Förpackning 2 vikt    | 139,37 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | PH |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   Transparens   RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)