

# Fiche technique du produit

Spécifications



EcoStruxure Micro Data Center, with 42U rack, 5kVA, RM cooling, 230V, 50Hz, 2000H x 800W x 1200D mm

MDC42USRSI

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | A complete Ecostruxure Micro Data Center solution for the deployment of Industrial Edge applications. Simple-to-deploy, simple-to-manage - fine-tuned for industrial use and commercial applications which require dust and water protection. |
| Lead time    | Livraison habituellement sous 6 semaines                                                                                                                                                                                                      |

## Principales

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Type de produit ou équipement | Micro data center |
|-------------------------------|-------------------|

## Complémentaires

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---------------------|-------|

## Environnement

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5 °C<br>40 °C |
|------------------------------------------------|---------------|

## Physique

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Hauteur                        | 2006 mm                               |
| Largeur                        | 800 mm                                |
| Profondeur                     | 1212 mm                               |
| Nombre d'unité de rack         | 42U                                   |
| Poids net                      | 374 kg                                |
| Mode d'installation            | Non montable en rack                  |
| Profondeur de montage minimale | 22 mm                                 |
| Profondeur de montage maximale | 750 mm                                |
| Baying inclus                  | No                                    |
| Charge permanente admissible   | 1361 kg statique<br>1022 kg dynamique |

## Conformité

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Degré de protection IP   | IP54    |
| Degré de protection NEMA | NEMA 12 |

## Emballage

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type d'emballage 1             | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 1  | 2170 mm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1321 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1105 mm |
| Poids de l'emballage 1    | 489 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Garantie | 2 years for solution and internal components3 years for UPS |
|----------|-------------------------------------------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.