

# W330UST

Projecteur Ultra-Courte Focale



- **Projecteur WXGA lumineux - 3600 ANSI Lumens**
- **Ultra-courte focale - Image de 100" à moins de 50 cm de recul**
- **Contrôle Ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes réseau Telnet**
- **Connexion simplifiée - 2x HDMI et haut-parleur intégré 16W**

W330UST



## Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Affichage/image</b>                  |   |
| Technologie d'affichage                 | DLP™  |
| Résolution native                       | WXGA (1280x800)   |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 3 600 lumens  |
| Contraste                               | 20 000:1  |
| Affichage (natif)                       | 16:10   |
| Affichage compatible                    | 4:3,16:9  |
| Correction trapèze - horizontale        | +/-4°   |
| Correction trapèze - verticale          | +/-4°   |
| Fréquence de balayage horizontal        | 15.375 ~ 91.147Khz  |
| Fréquence de balayage vertical          | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz   |
| Uniformité                              | 80%   |
| Taille d'écran                          | 2,16m ~ 2,92m (85" ~ 115") diagonale  |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |   |
| Source lumineuse                        | Lampe   |
| Lampe watts                             | 240   |
| Durée de vie de la lampe (hrs)          | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)   |
| <b>Optique</b>                          |   |
| Rapport de projection                   | 0,27:1  |
| Distance de projection (m)              | 0,49m - 0,66m   |
| Type de zoom                            | Fixe  |
| Longueur de la focale (mm)              | 3.72mm/0.146"   |
| Offset natif                            | 118%  |
| <b>Connectivité</b>                     |   |
| Connectiques (Entrées/Sorties)          | <b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/sans fil<br><b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45                                       |
| <b>Général</b>                          |   |
| Niveau sonore (type)                    | 26db  |
| Niveau sonore (max)                     | 28db  |
| Compatibilité PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| Compatibilité 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                                      | Full 3D   |
| Sécurité                                | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| OSD / Affichage des langues             | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement            | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%  |
| Télécommande                            | Télécommande avec laser et fonction souris  |
| Nombre de haut-parleurs                 | 1   |
| Haut-parleur (Watts)                    | 16W   |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation<br>Télécommande avec 2 piles AAA<br>Manuel utilisateur basique   |
| Modèles sans fil en option              | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB   |
| <b>Réseau</b>                           |   |
| LAN - Contrôle                          | Oui   |
| LAN - Affichage                         | Oui   |
| LAN - Réseau sans fil                   | Yes - optional  |
| <b>Puissance</b>                        |   |
| Alimentation                            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W  |
| Consommation énergétique (min)          | 200W  |
| Consommation énergétique (max)          | 275W  |
| <b>Poids et dimensions</b>              |   |
| Dimensions (LxPxH)                      | 343 x 383 x 112mm   |
| Poids brut                              | 5,71 kg   |
| Poids net                               | 4,85 kg   |

