Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica de 1 U, 30 A, 208 V, (10) C13

AP9571A

Descripción General

Presentación	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Básico
Cord length	3,7 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,5 cm
Tensión de salida principal	208 V
Profundidad	7,7 cm
peso del producto	2,55 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	NEMA L6-30P
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
posición de montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	24 A
Tensión de entrada aceptable	200…240 V
Corriente máxima de línea	30 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

límites de corriente de entrada	30 A
Capacidad de carga	4992 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	10 IEC 60320 C13

Entorno

Certificaciones de Producto	cUL listada PSE Registrado por UL
Estándares	UL 60950
temperatura ambiente de funcionamiento	-5…45 °C
humedad relativa	5…95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...15000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5…95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000…15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,1 cm
Paquete 1 Ancho	17,4 cm
Paquete 1 Longitud	48,3 cm
Paquete 1 Peso	3,64 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >






Eficiencia energética | Take-back | Transparencia | RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

Producto Eficiente En Materia Energética	
Take-Back Program Available	

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Plomo	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil