

WorkForce Pro WF-M5899DWF



Multifonction professionnel monochrome à faible consommation d'énergie

La nouvelle solution d'impression WorkForce Pro WF-M5899DWF vous permet de bénéficier d'une faible consommation électrique, d'un coût total de possession particulièrement bas, d'un temps de sortie de la première page (FPOT)¹ très court et de fonctionnalités conçues pour faciliter son intégration dans l'infrastructure de votre entreprise. Ce multifonction Jet d'Encre Professionnel bénéficie de l'impression recto verso automatique, de la numérisation recto verso en un seul passage, du fax, de la copie et d'autonomies en encre élevées, ce qui rend n'importe quel travail facile et efficace.

Faites des économies

Son faible coût total de possession et le nombre réduit de pièces de rechange en font un choix attractif et sûr pour les entreprises à budget limité. Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies importantes³.

Multifonction à haute productivité requérant peu d'interventions

Un temps de sortie de la première page (FPOT) court de 4,8 secondes à partir du mode Prêt et une numérisation recto verso en un seul passage augmentent la productivité¹. Imprimez jusqu'à 40 000 pages sans avoir à remplacer de consommables². Grâce à une capacité papier pouvant atteindre 1 830 feuilles (3 magasins de 500 feuilles en option), vous passez moins de temps à recharger en papier. De plus, le modèle WF-M5899DWF est compatible avec une large gamme de médias, notamment le papier recyclé, le papier glacé et les enveloppes.

Réduisez votre impact environnemental

Moins de consommables et moins de pièces de rechange, donc moins de déchets générés. Sa faible consommation électrique diminue drastiquement l'impact environnemental de l'impression³.

Conçu pour l'entreprise

Idéales pour les groupes de travail, de nombreuses solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre efficacité. Epson Print Admin crée un environnement sécurisé pour l'impression, la numérisation et la copie grâce à une authentification de l'utilisateur, tandis qu'Epson Remote Services (ERS) avec agent embarqué offre un service Cloud de gestion et de supervision de parc. Epson Open Platform permet la compatibilité du multifonction avec des solutions de partenaires tiers tels que PaperCut, MyQ, SafeQ, etc.

Technologie d'impression Zéro Chaleur

La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Ces solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de la première page (FPOT)¹ exceptionnellement rapide par rapport à la technologie laser www.epson.fr/heat-free

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression à moindre impact environnemental**
Grâce à la réduction du nombre de consommables, des déchets et de la consommation électrique³.
- **Faites des économies**
Faible coût total de possession (TCO) et économies d'énergie.
- **Haute productivité, faible nombre d'interventions**
Temps de sortie de la première page rapide, numérisation recto verso en un passage et consommables à haute autonomie en encre¹.
- **Conçu pour l'entreprise**
Intégration aisée dans les systèmes d'information et solutions de sécurité avec une capacité papier maximale de 1 830 feuilles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	1.600 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 4,8 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	34 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	70.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB direct, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (sans fil)

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	30 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 30 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 5 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, À plat); 5 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro
Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF (Couleur/Niveaux de gris), PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-M5899DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et logiciels (CD)
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Guide de mise en route rapide
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M5899DWF

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Noir *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A4

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil a/n (5 GHz)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 - 256g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	330 Feuilles Standard, 80 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Capacité des magasins papier	330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.830
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M5899DWF

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Personnalisée, Legal
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	30 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,2 W (mode veille), 15,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,19 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	19 kg
Niveau sonore	6,5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 50 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 50 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentation électrique	100 V, 240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	2.048 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), Mopria, Epson Print Admin
Sécurité	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Activation par code PIN, Autorisation de l'utilisateur, IEEE802, SSL/TLS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	1.600 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome4,8 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	34 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	70.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB direct, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (sans fil)

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	30 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 30 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 5 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, À plat); 5 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro
Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF (Couleur/Niveaux de gris), PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-M5899DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et logiciels (CD)
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Guide de mise en route rapide
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M5899DWF

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Noir *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A4

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil a/n (5 GHz)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 - 256g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	330 Feuilles Standard, 80 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Capacité des magasins papier	330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.830
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M5899DWF

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Personnalisée, Legal
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	30 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,2 W (mode veille), 15,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,19 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	19 kg
Niveau sonore	6,5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 50 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 50 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentation électrique	100 V, 240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M5899DWF

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Mémoire	2.048 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), Mopria, Epson Print Admin
Sécurité	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Activation par code PIN, Autorisation de l'utilisateur, IEEE802, SSL/TLS

CONSOMMABLES

● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black	C13T12F140	40.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black	C13T12E140	10.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black	C13T12D140	5.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK76401
Code EAN	8715946716817
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-07-18

1. Recto simple Papier ordinaire Prêt Temps de sortie de la première page A4 SEF Mono Par défaut (sec).
2. Autonomie approximative en nombre de pages.
L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield.
3. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.epson.fr/heat-free-technology>.

EPSON®