Ficha técnica del producto

Especificaciones



Consola LCD de 17" para rack con switch KVM análogo de 8 puertos integrado

AP5808

Descripción General

Presentación	La consola LCD para rack con switch KVM integrado combina la funcionalidad de la consola LCD para rack y los switches KVM análogos en un práctico paquete que permite optimizar el espacio en U en el entorno de racks, lo que elimina el enredo de cables y ofrece el beneficio de las funciones que brindan dos productos en un único paquete. El teclado tiene distribución de teclado en inglés EE.UU.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	120 V 240 V
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
número de unidad de rack	1U
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
equipo proporcionado	Cable USB KVM Kit para montaje en rack, usuario único Cable PS2 KVM Cable de alimentación NEMA 5-15 Guía de instalación Cable para actualización de firmware CD de documentación Cable de alimentación C13-C14

Físico

Color	Negro
Altura	4,3 cm
Ancho	48,3 cm
Profundidad	71,1 cm
peso del producto	13,77 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad máxima de montaje	104,98 cm
Profundidad mínima de instalación	68 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificaciones de Producto	cUL listada C-Tick CE Industria Canadá KCC Registrado por UL VDE Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
Estándares	EN 60950 FCC parte 15 clase A IEC 60950

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C

Hardware con soporte

color de pantalla	16 colores
tamaño de pantalla	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 pulgadas
Tipo de bola de control (trackball)	Tableta ps/2 Mouse de USB
tipo de pantalla	Pantalla LCD

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	83 cm
Paquete 1 Longitud	66,5 cm
Paquete 1 Peso	19,86 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >





Take-back Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

- Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

- Conforme Con Reach Sin Svhc
- Sin Plomo
- Sin Mercurio
- Información Sobre Exenciones De Rohs: Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil