

Mini Dock Thunderbolt 3 - Station d'Accueil TB3 à Double Écran - HDMI 4K 60Hz - 2x USB-A (3.2/2.0) & GbE - Câble 28cm - Adaptateur Multiport pour PC Portable - Mac/Windows

N° de produit: TB3DKM2HDL

Cette station d'accueil Thunderbolt™ 3 certifiée est une mini dock compact qui offre des connexions indispensables en termes de productivité. La station d'accueil alimentée par bus permet de connecter deux écrans HDMI 4K, un port Gigabit Ethernet et deux ports USB-A (USB 3.2 / 2.0). De plus, pour une configuration flexible, le câble Thunderbolt 3 rallongé dispose d'une longueur de 28 cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable Thunderbolt™ 3 vers HDMI prend en charge un débit de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans HDMI, sur un seul port Thunderbolt™ 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

Mesurant seulement 6,1 cm x 12,4 cm, cette station d'accueil occupe un espace minimal sur votre bureau et dans votre sac pour ordinateur portable. Le câble de 28 cm inclus offre une portée étendue pour réduire la tension des ports/connecteurs sur les MacBooks et les ordinateurs portables sur rehausseurs, ou si nécessaire, offre la possibilité d'éloigner un peu plus la station d'accueil de votre ordinateur portable sur votre bureau.

- 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
- 1 port USB 2.0 Type-A
- 1 port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN)

De nombreux ordinateurs portables de dernière génération à haute puissance nécessitent une alimentation de plus de 100 W pour se charger. Certains utilisateurs préfèrent donc utiliser l'adaptateur secteur de leur ordinateur portable plutôt que leurs stations d'accueil pour le recharger. Ce mini dock TB3 est idéal pour ces utilisateurs, car elle offre toutes les performances et fonctionnalités de la station d'accueil Thunderbolt™ 3, tout en leur permettant de recharger séparément leurs ordinateurs portables.

Le modèle TB3DKM2HDL est certifié Thunderbolt et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **MINI STATION D'ACCUEIL CERTIFIÉE THUNDERBOLT 3** : débit vidéo et de données de 40 Gbit/s, sortie HDMI 4K 60 Hz à deux écrans, 1 hub de 2 ports USB-A (1 port USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s et 1 port USB 2.0) et 1 port Gigabit Ethernet avec démarrage PXE et WoL
- **CÂBLE ULTRA-LONG DE 28 CM INCLUS** : ce câble de 28 cm inclus aux stations d'accueil Thunderbolt 3 offre une portée étendue pour réduire la tension des ports/connecteurs sur les MacBooks et les ordinateurs portables sur rehausseurs
- **TAILLE COMPACTE** : cette mini station d'accueil portable Thunderbolt 3 alimentée par bus est conçue pour les espaces de travail partagés et peu spacieux. Utilisez cet adaptateur multiports Thunderbolt 3 pour le travail à domicile ou les déplacements.
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE POUR ORDINATEUR PORTABLE** : configuration sans pilote ; cette station d'accueil TB3 universelle est compatible avec les MacBook Pro 13, 16 et Air, ainsi que les ordinateurs portables Thunderbolt 3 fonctionnant sous Windows tels que Dell XPS, HP EliteBook et Lenovo X1 Carbon
- **POUR LES ORDINATEURS PORTABLES HAUTE PUISSANCE** : pour ceux qui utilisent leur adaptateur secteur pour charger leur ordinateur portable, car ils ont besoin de 100 W ou plus, mais qui souhaitent toujours bénéficier des performances et fonctionnalités de la station d'accueil Thunderbolt 3

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Prise en charge audio	Non
Interface	Thunderbolt 3
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Connectivité de 1 Go à tous les périphériques 1000Base-T (compatible IEEE802.3ab)
	Connectivité de 100 Mo à tous les périphériques 100Base-TX (compatible IEEE802.3u)
	Connectivité de 10 Mo à tous les périphériques 10Base-T (compatible IEEE802.3i)
ID du chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)

Texas Instruments TPS65983A

Parade PS176

ASMedia ASM1042A

Intel WGI210

Performance

Longueur max. de câble	11.0 in [28 cm]
Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
PXE	Oui

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0
--------------------------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par bus
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C
Température de stockage	-20°C to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type	Compact
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	11.0 in [28 cm]



Longueur du produit	4.9 in [12.4 cm]
Largeur du produit	2.7 in [69.0 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [27.0 mm]
Poids du produit	5.2 oz [147.8 g]

Informations
d'emballage

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Poids brut	9.5 oz [270.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

