

# MSA-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-BX

Product ID: SFP100BBXDST



SFP100BBXDST är en MSA-kompatibel, nedströms SFP-fibersändare som kan parkopplas med SFP100BBXUST från StarTech.com. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 100BASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sändarmodulen ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

## Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1 550 nmTx/1 310 nmRx
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 155 Mbps
- **Typ:** Fiber i enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 10 km
- **Strömförbrukning:** Mindre än 1 Watt
- **DDM:** Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

## **StarTech.com SFP:er**

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter  
och kompatibilitet**



**Användning**

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

**Funktioner**

- Ger tillförlitliga 100 Mbps anslutningar för 100BASE-BX-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 2,5 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

|                                    |                                  |                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hårdvara</b>                    | Warranty                         | Lifetime                                                                |
|                                    | Compatible Brand                 | MSA Compliant                                                           |
|                                    | Industristandarder               | IEEE 802.3u 100BASE-BX                                                  |
|                                    | WDM                              | Ja                                                                      |
| <b>Prestanda</b>                   | DDM                              | Ja                                                                      |
|                                    | Fiber-driftsläge                 | Halv/full-duplex                                                        |
|                                    | Fibertyp                         | Enkelläge                                                               |
|                                    | Kompatibla nätverk               | 100 Mbps                                                                |
|                                    | Maximal dataöverföringshastighet | 155 Mbps                                                                |
|                                    | Maximalt överföringsavstånd      | 10 km (6.2 mi)                                                          |
|                                    | Våglängd                         | 1550nmTx/1310nmRx                                                       |
| <b>Kontakt(er)</b>                 | Lokala enhetskontakter           | 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona                                          |
| <b>Särskilda anmärkningar/krav</b> | <b>Obs.</b>                      | För användning i 100 Mbps fibernätverksutrustning och mediakonverterare |
|                                    | System- och kabelkrav            | MSA-kompatibel SFP-port                                                 |
| <b>Ström</b>                       | Strömförbrukning                 | < 1 W                                                                   |
| <b>Miljö</b>                       | Drifttemperatur                  | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                             |
|                                    | Förvaringstemperatur             | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                                          |
|                                    | Luftfuktighet                    | 5~95 % RH                                                               |
| <b>Utseende</b>                    | Färg                             | Silver                                                                  |
|                                    | Kabinetttyp                      | Aluminium                                                               |
|                                    | Produktbredd                     | 16 mm [0.6 in]                                                          |
|                                    | Produkthöjd                      | 11 mm [0.4 in]                                                          |
|                                    | Produktlängd                     | 60 mm [2.4 in]                                                          |
|                                    | Produktvikt                      | 18 g [0.6 oz]                                                           |
| <b>Förpackning</b>                 | Fraktvikt (förpackning)          | 47 g [1.7 oz]                                                           |
| <b>Vad det är i lådan</b>          | Ingår i paketet                  | 1 - SFP-sändtagare                                                      |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.