

EcoTank ProET-16685



Incontournable pour les entreprises, cette solution d'impression EcoTank A3+ rapide a deux bacs papier de 250 feuilles à chargement frontal, une alimentation arrière de 50 feuilles, un chargeur automatique de documents de 50 feuilles et un fax.

Imprimez jusqu'au format A3+, numérisez et copiez jusqu'au format A3 et faxez grâce à ce modèle EcoTank Pro Wi-Fi qui vous permet de bénéficier d'un coût par page exceptionnellement bas et de réduire votre consommation d'énergie grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson. Avec des vitesses d'impression et de numérisation élevées, vos travaux A3 et A4 peuvent être réalisés rapidement. Grâce à la technologie Epson Open Platform, de nombreuses solutions logicielles Epson et tierces peuvent être aisément intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité.

Économies à long terme

Économisez chaque fois que vous imprimez avec le modèle ET-16685. Grâce à l'utilisation de bouteilles d'encre économiques, bénéficiez de coûts à la page incroyablement bas. La technologie Zéro Chaleur Epson permet de réduire au minimum la consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser sur les factures d'électricité.

Économies de temps

Le modèle ET-16685 affiche un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes* et des vitesses d'impression pouvant atteindre 25 pages par minute. Le chargeur automatique de documents peut numériser jusqu'à 26 pages par minute.

Compatibilité avec une large gamme de solutions logicielles

De nombreuses solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité. De plus, Epson fournit en standard son service Cloud de supervision et de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des systèmes d'impression professionnels Epson.

Moins d'interventions des utilisateurs

Ce modèle EcoTank peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, ce qui réduit le nombre de recharges. Deux magasins papier à chargement frontal offrent une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

L'écran LCD tactile couleur vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités. Recharger les réservoirs d'encre en façade est d'une grande simplicité avec les bouteilles d'encre anti-gouttes intuitives et leur bouchon refermable.

Imprimez où que vous soyez

Avec le modèle ET-16685, imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablette et ordinateur portable. Grâce aux fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide des applications Epson Smart Panel*. Prend également en charge Ethernet et PCL.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression et numérisation rapides**
Profitez de vitesses d'impression pouvant atteindre 25 ppm* en monochrome et en couleur ainsi que d'une numérisation accélérée
- **Solution d'impression A3+ avec fax, écran tactile et chargeur de documents**
Impression, copie et numérisation haute qualité dans un seul appareil, de grands bacs papier pour vous faire gagner du temps et compatibilité PCL
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, applications d'impression mobile et Epson Remote Services gratuites*
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange vous permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages en monochrome et 6 000 pages en couleur***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1ère marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	21 pages A4/min. Monochrome, 21 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Capacité papier maximum en entrée	550
Chemin papier arrière (médiats spéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire)

EcoTank ProET-16685

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 kit complet de bouteilles d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	20 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 10,3 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	21 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure (nécessite de télécharger le pilote sur le site d'Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Logiciels inclus	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Connexions	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Port USB
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :52 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Cartes mémoire	N/D
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Emulations	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, Outil panneau distant
Sécurité	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONNECTIVITÉ	
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP

FONCTIONS DE NUMÉRISATION	
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	21 pages A4/min. Monochrome, 21 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]

NUMÉRISATION	
Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX	
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Capacité papier maximum en entrée	550
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m²
Gestion des médias	Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire)

EcoTank ProET-16685

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 kit complet de bouteilles d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide
- Document de garantie
- Appareil principal

- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank ProET-16685

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	20 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 10,3 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	21 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure (nécessite de télécharger le pilote sur le site d'Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Logiciels inclus	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Connexions	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Port USB
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :52 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES PARAMÈTRES :

Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Cartes mémoire	N/D
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Emulations	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, Outil panneau distant
Sécurité	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
------------------	-------------------------

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau
----------------------------------	---

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH71412
-------------------	------------

Code EAN	8715946734569
----------	---------------

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Taille de palette	2 Pièces
-------------------	----------



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-03-17

EPSON®