



APC Smart-UPS SRT 2,2kVA,
rack, 2U, teleskopskena, 230V,
LCD, in: (1) C20, ut: (8) C13, (2)
C19

E-nummer:
5256959

SRT2200RMLI

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	1980 W
märkeffekt i VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
antal rackenhet	2HE
kabellängd	2,4 m
antal kablar	1
erhållen utrustning	Cd med programvara Landsspecifik löstagbar strömkabel Dokumentations-CD Installationshandbok Rackmonteringsutrustning Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering USB-kabel Garantikort
produktområde	Smart-UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	72V
batteriladdningsström (watt)	122 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC141 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
product web sub-family	High density
antal effektmodul	1400
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,5 cm
bredd	43,2 cm
djup	58,4 cm
produktens vikt	25 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	100...275 V justerbar (halv belastning)

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1980 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1

bypassstyp	Inbyggd bypassfunktion
------------	------------------------

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE UK PSTI
märkning	CE-märke
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	535 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	340 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,6 cm
Förpackning 1 bredd	81 cm
Förpackning 1 djup	59,9 cm
Förpackning 1 vikt	34,02 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)