

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS X, interactivo de línea, 1000VA, 2U convertible en bastidor/torre, 120V, 8x 5-15R NEMA, puerto SmartConnect, tiempo de ejecución extendido

SMX1000C

## Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

## Principal

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada principal  | 120 V                                                                                                                                                      |
| Voltaje de salida principal   | 120 V                                                                                                                                                      |
| potencia nominal en W         | 900 W                                                                                                                                                      |
| potencia nominal en VA        | 1000 VA                                                                                                                                                    |
| Tipo de Producto o Componente | "Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"                                                                                                              |
| Tipo de conexión de entrada   | NEMA 5-15p                                                                                                                                                 |
| tipo de conexión de salida    | 8 NEMA 5-15R                                                                                                                                               |
| número de unidad de rack      | 2U                                                                                                                                                         |
| longitud de cable             | 2,4 m                                                                                                                                                      |
| número de cables              | 1                                                                                                                                                          |
| tipo de batería               | Batería de ácido sólido                                                                                                                                    |
| equipo proporcionado          | Guía de instalación<br>Soportes de montaje en rack<br>Pies desmontables<br>Cable RS-232 de señalización Smart del UPS<br>Cable USB<br>Cable Ethernet Cat 5 |

## Complementario

paquete de software SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

## Baterías y autonomía

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de ejecución                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Duración prolongable                         | 1                                     |
| Baterías pre-instaladas                      | 0                                     |
| Ranuras libres para baterías                 | 0                                     |
| Tiempo típico de recarga                     | 3 h                                   |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1                                     |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Protección contra sobrecarga de corriente continua | 60 A         |
| vida de la batería                                 | 3...5 ms     |
| Potencia de carga de la batería (vatios)           | 99 W nominal |

## General

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0                 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia       | 0                 |
| Subfamilia web de productos                    | Carrera extendida |
| redundante                                     | No                |

## Físico

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Color                  | Negro                   |
| Altura                 | 43,2 cm                 |
| Ancho                  | 8,9 cm                  |
| Profundidad            | 49 cm                   |
| peso del producto      | 22,86 kg                |
| preferencia de montaje | Baja                    |
| tipo de montaje        | Montaje en rack con kit |
| Dos postes montables   | 1                       |
| USB compatible         | Yes                     |

## Entrada

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Corriente máxima de entrada           | 12 A                                  |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A                                  |
| límites de tensión de entrada         | 82 ... 143 V                          |
| Frecuencia asignada de empleo         | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**)) |

## Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| distorsión armónica                                           | Menos que 5%                                             |
| Máxima potencia configurable en VA                            | 1000 VA                                                  |
| Máxima potencia configurable (vatios)                         | 900 W                                                    |
| Topología                                                     | Línea interactiva                                        |
| Wave type                                                     | Onda senoidal                                            |
| tiempo de ejecución de carga completa                         | 00:07:15 "900 W"                                         |
| tiempo de ejecución de media carga                            | 00:19:48 "450 W"                                         |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |

## Conformidad

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Certificaciones de Producto       | cUL listada<br>Energy Star V2.0 (EE. UU.) |
| Política de protección del equipo | De por vida: \$150.000                    |

## Ambiental

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| nivel acústico                         | 40 DBA                            |
| Disipación térmica en línea            | 82 Btu/h                          |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...10000 pies                    |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C                         |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15...45 °C                       |
| altitud de almacenamiento              | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| humedad relativa                       | 0...95 %                          |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 %                          |

## Comunicaciones y manejo

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| función de alarma               | Estatus multifuncional lcd y consola con control                                       |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí                                                                                     |
| ranuras libres                  | 1                                                                                      |
| Soporte SmartConnect            | SmartConnect Ethernet port                                                             |
| alarm                           | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Proteção contra surtos e filtragem

|                                                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J                                                                                                                               |
| Filtrado                                        | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 58,9 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 62 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 24,6 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 27,32 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo de garantía | 3 years repair or replace for hardware. 2 years for battery, plus 1 additional year if customers registers device to SmartConnect |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones ambientales

 Energy Star® SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)