# ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 19.40.1212 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 19.40.1212 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990976768 |





**ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.**

Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

- USB Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz

**Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inklusive**

**Ersatzbatterien**

2 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | USV |
| Produkttyp | UPS Line Interactive |
| Farbe | schwarz / silber |
| Lieferumfang | USV, Software, Kabelsatz |

| | |
|---|---|
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
| USV Technologie | Line Interactive |
| Leistungsklasse | 1000 ... 1900 VA |
| Leistung (VA/W) | 1200 / 720 |
| Überbrückungszeit | 3 min |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 3 / 6 min |
| Abmessungen (HxBxT) | 192 x 130 x 382 mm |
| Bauform | Tower |
| Spannung (Eingang) | 230 V |
| Spannung (Ausgang) | 230 V |
| Ausgangsspannungsregelung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
| Ausgänge | 4 |
| Anschlussart (Ausgang) | 4 Kaltgeräte IEC320 C13 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 0 |
| Laufzeiterweiterungseinheit | -- |
| Slots für Adapter | 0 |
| Einschubslot für Adapterkarte | -- |
| Schnittstellen | USB |
| USB 2.0 Schnittstelle | ja |
| Hot Swap Batterien | nein |
| Bypass | nein |
| Zusätzlicher Überspannungschutz | Telefon/Fax |
| Betriebsanzeige | Display |

| | |
|---|---|
| Betriebsanzeige LED | -- |
| Betriebsanzeige Display | ja |
| inkl. Management Software OS | Windows |
| Interne Kühlung | passiv |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Batteriekategorie | Industriebatterie |
| Anzahl der Akkus/Batterien | 2 Stück |
| Akku-/Batterietyp | Pack |
| Akku/Batterie | eingebaut |
| Akku-/Batterietechnologie | Blei-Säure |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Höhe | 192 mm |
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 382 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Verpackungshöhe | 320 mm |
| Verpackungsbreite | 260 mm |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Paketgewicht | 14.84 kg |

| **Überbrückungszeit** | |
|---|---|
| Leistung (VA / W) | (min) |
| 200/120 | 40 |
| 400/240 | 18 |
| 600/360 | 9 |
| 800/480 | 5 |
| 1000/600 | 3,5 |
| 1200/720 | 2,5 |