

USB-C Multiportvideoadapter - HDMI eller Mini DisplayPort - 4K 60 Hz

Product ID: CDP2HMDMP



Denna USB-C multiportvideoadapter erbjuder en bärbar lösning för att ansluta din USB-Type C-utrustade bärbara dator till en HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Två-i-ett-videoanslutning - perfekt för resor

Slipp besväret med att bära på olika adaptrar med hjälp av en 2-i-1 USB-C skärm-adapter. Multiportadaptern har både HDMI- och Mini DP-utgångar, så att du bekvämt kan ansluta din bärbara dator till valfri HDMI- eller mDP-utrustad skärm.

Adaptern har ett hållbart aluminiumhölje och håller för att transporteras i din resväska.

Enastående 4K-bildkvalitet och HDR

HDMI- och Mini DisplayPort-utgångarna på denna USB-C-videoadapter gör att du kan utnyttja de ljud- och video-funktioner som är inbyggda i din dators USB-anslutning och leverera den häpnadsväckande kvaliteten hos UHD på din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och samtidigt arbeta på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig.

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

Elegant anslutning för din MacBook, MacBook Pro eller vilken bärbar dator som helst

USB-C-skärmadaptern har en rymdgrå-färgad inkapsling och en inbyggd USB-C-kabel designad för att matcha din MacBook eller MacBook Pro i rymdgrå. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder USB-C DP Alt-läget.

CDP2HDMDP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs: Denna adapter stöder endast en skärm - du kan inte skicka Mini DisplayPort- och HDMI-video samtidigt.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm som helst vid resor eller på kontoret
- Skicka video till en sekundär HDMI- eller Mini DP-skärm
- Strömma, visa och redigera 4K-video på din HDMI- eller mDP-skärm

Funktioner

- Maximera din bärbara dators kompatibilitet med en 2-i-1 multiportvideoadapter: USB-C™ till HDMI® eller Mini DisplayPort™
- Stöder resurskrävande tillämpningar med UHD-upplösningar upp till 4K 60 Hz
- Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
- Rymdgrå adapter som matchar din MacBook eller MacBook Pro i samma färg
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	HDMI - 2.0
	Chipset-ID	Mini DisplayPort - 1.2 Realtek - RTD2142S-CG
Prestanda	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - HDMI Hona Output
		1 - Mini DisplayPort Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Din USB-C-enhet måste stödja DP alt-läge för att fungera med denna adapter. Denna adapter stöder endast en skärm - du kan inte sända Mini DisplayPort- och HDMI-video samtidigt Om du vill uppnå HDR måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm HDMI 2.0b
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	5~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Kabellängd	15.2 cm [6 in]
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	62.000
	Produkthöjd	15.000

	Produktlängd	20.5 cm [8.1 in]
	Produktvikt	48.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	70.000
	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	142.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till Mini DisplayPort och HDMI-adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.