

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS SRT 1,5kVA,
torn, 230V, LCD, in: (1) C14, ut:
(6) C13

E-nummer:
5257633

SRT1500XLI

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	1500 W
märkeffekt i VA	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
erhållen utrustning	Cd med programvara Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationshandbok Borttagbara stödfötter USB-kabel Garantikort

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	1
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	48V
batteriladdningsström (watt)	108 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

ersättningsbatteri	APCRBC155 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
product web sub-family	High density
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	43,2 cm
bredd	8,5 cm
djup	50,5 cm
produktens vikt	20,5 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted with kit
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Vertikal

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	100...275 V

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	1500 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1500 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1
bypasstyp	Inbyggd bypassfunktion

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	317 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	432 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,5 cm
Förpackning 1 bredd	69,0 cm
Förpackning 1 djup	59,5 cm
Förpackning 1 vikt	32,58 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- 

 Energieffektiv Produkt
- 

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- 

 Kvicksilverfri
- 

 Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut