



Hybride SD4780P ports USB-C USB 3.0, 10 Gbit double résolution 4K 100 W DP++/HDMI–Windows/Mac/Chrome

La meilleure station d'accueil hybride offrant une résolution 4K à 60 Hz pour deux moniteurs et une alimentation de 100 W.

K33620NA

Résumé

La station d'accueil hybride SD4780P avec ports USB-C et USB 3.0, 10 Gbit/s et double résolution 4K avec réception d'alimentation de 100 W – DP++/HDMI – pour Windows/Mac/Chrome est la solution idéale pour la vidéo ultra-haute définition depuis deux moniteurs 4K à 60 Hz. Elle permet notamment d'alterner entre les ports vidéo HDMI 2.0 et DP++ 1.2, elle qui dispose en tout de quatre ports vidéo (nul besoin d'adaptateurs complexes) et de six ports USB. Elle assure une alimentation électrique de 100 W (ce qui est idéal pour le plus récent MacBook Pro) et vient avec un câble USB-C vers USB-C de 1 m (3,28 pi) avec adaptateur USB 3.0 (pour les appareils munis de ports USB-A qui requièrent une alimentation électrique, procurez-vous notre diviseur de puissance en option [K38310]). Elle est compatible avec les ports Thunderbolt 3 et accompagnée du logiciel DockWorks™ de Kensington offert en option, assurant une connexion, une performance et une sécurité inégalées. Elle est aussi couverte par une garantie de trois ans et est compatible avec les montures VESA.

Description

- Idéale pour : Ordinateurs portables et ultraportables avec port USB-C ou USB 3.0 et moniteurs avec une résolution maximale de 4K
- Technologie de connexion : USB-C ou USB 3.0 (DisplayLink)
- Alimentation : Prend en charge les ports USB-C avec réception d'alimentation 3.0 de 100 W pour la charge d'ordinateurs portables
- Compatibilité : Windows 7 ou version ultérieure, macOS 10.14 ou version ultérieure, Chrome OS 44 ou version ultérieure
- Nombre de moniteurs pris en charge : 2
- Ports vidéo : 2 x HDMI v2.0 et 2 x DisplayPort 1.2++

Caractéristiques

- **Connectivité** USB-C ou USB 3.0 (DisplayLink)
- **Nombre de sorties d'écran** 2
- **Meilleur pour** Ordinateurs portables et Ultrabook USB-C ou USB 3.0, et moniteurs jusqu'à 4K
- **Compatibilité** Chrome OS 44 ou version ultérieure, macOS 10.14 ou version ultérieure, Windows 7 ou version ultérieure
- **Type de verrou** Clé unique
- **Ports USB-A** 5x: (1) USB 3.1 Gen2 (à l'avant) avec alimentation rapide 5V/2.4A & (4) USB 3.1 Gen1 offrant 5V/0.9A (à l'arrière)
- **Ports USB-C** 1x: USB 3.1 Gen1 (à l'avant) avec alimentation 5V/3A
- **Audio** 1 port combiné à l'avant de 3,5 mm pour microphone et casque

Détails de l'UVC

| | |
|-------------|--------------|
| Profondeur | 3.25" |
| Longueur | 10.63" |
| Hauteur | 4.62" |
| Poids brut | 2.81lb |
| Code barres | 085896336204 |
| Quantité | 1 |

Détails du PCB

| | |
|-------------|------|
| Profondeur | 0 |
| Longueur | 0 |
| Hauteur | 0 |
| Poids brut | 0.00 |
| Code barres | |
| Quantité | 0 |

Informations Générales

| | |
|------------|---|
| Recyclée % | 0 |
|------------|---|