

Fiche technique du produit

Spécifications



Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 16 ports

AP5816

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	La console LCD pour rack équipée d'un commutateur KVM intégré associe la fonctionnalité d'une console LCD pour rack aux commutateurs KVM analogiques, dans un ensemble compact, parfaitement adapté à l'espace en U de l'environnement en racks, sans enchevêtrement de câbles. Cette solution vous offre les avantages de deux produits en un ! Le clavier est un clavier anglais US.
--------------	--

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	CEI 60320 C14
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	1,8 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Câble KVM USB Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble KVM PS2 Cordon d'alimentation NEMA 5-15 Guide d'installation Câble de mise a niveau du microprogramme CD de documentation Cordon d'alimentation C13-C14

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,3 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	71,1 cm
Poids net	14 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Profondeur de montage maximale	104,98 cm
Profondeur de montage minimale	68 cm

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conformité

Certifications du produit	répertorié cUL C-Tick CE Industrie Canada KCC listé UL VDE Conformité TAA
Normes	EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Matériel pris en charge

Couleur d'affichage	16 couleurs
Taille de l'affichage	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Type d'afficheur	Afficheur LCD

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	83 cm
Longueur de l'emballage 1	66,5 cm
Poids de l'emballage 1	20,14 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)