

Produktdatablad

Specifikationer



APC Symmetra LX 8 kVA skalbar
till 16 kVA N+1 rackmonterad,
220/230/240 V eller 380/400/415 V

SYA8K16RMI

EAN-kod: 3606485318714

Översikt

Presentation	High performance, redundant power protection with scalable power and runtime for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 fas
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	5600 W
märkeffekt i VA	8000 VA
output connection type	8 IEC 60320 C13 10 IEC 60320 C19
typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
antal rackenhet	19U
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Användarmanual Web/SNMP Management Card
produktområde	Symmetra LX

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
installerade batterier	2
lediga batterislitsar	2
normal återuppladdningstid	3 h
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
batteriladdningsström (watt)	574 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

förlängd reservtid	1
--------------------	---

Allmänt

product web sub-family	4kVA power increments
antal fria slots med kraftmodul	3
antal fyllda spår med kraftmodul	2
överflödig	Yes

Mått och vikt

färg	Svart Silver
höjd	83,8 cm
bredd	47,2 cm
djup	68,8 cm
produktens vikt	198,64 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	45...65 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
ingångsspänningsgräns	155...276 V 290...480 V 3:1
Ineffekt total harmonisk distortion	Mindre än 7% vid full last
Input Power Factor at Full Load	0,98

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	11200 W
harmonisk distorsion	Mindre än 5 % vid full last
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz nätsynkroniserad 60 Hz +/- 0.1 % för 60 Hz nominellt osynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
toppfaktor	Upp till 5 : 1
UPS typ	Dubbel konvertering online
vågformstyp	Sinusvåg
bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
effektivitet	90 % (full last)
maximal utgångsström	36 A
maximal konfigurerbar effekt i VA	16000 VA

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE GOST VDE
standarder	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klass A EN 55024 EN 60950 IEC 60950

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,000000000...4572,0000000000 m
ljudnivå	62 dBA
värmeavgivning under drift	3707 Btu/h

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 2 with environmental monitoring
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	105,4 cm
Förpackning 1 bredd	59,9 cm
Förpackning 1 djup	99,7 cm
Förpackning 1 vikt	239,55 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Energieffektiv Produkt

✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.