

Système de visioconférence Poly Studio G62

Configurable, puissant, entre vos mains

Le système de visioconférence Poly Studio G62 propose une configuration simple, une intégration sans obstacle et la personnalisation dont vous avez besoin. Des outils de collaboration puissants ? C'est bon. Des options audiovisuelles avancées ? Oui. Une configuration flexible ? Pas de problème¹.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Idéal pour échanger. Prêt à vous développer

Adapté à vos besoins dans toutes les grandes salles de réunion. Reliez vos périphériques et contrôleurs Poly au système de visioconférence Poly Studio G62 et transformez les espaces avec une solution modulaire conçue pour une polyvalence fluide¹.

Personnalisez vos salles en toute confiance

Créez votre configuration idéale pour grande salle avec le système de visioconférence Poly Studio G62. Développez votre installation selon vos préférences sans vous inquiéter de la puissance de traitement en ajoutant plus d'appareils audiovisuels pour une expérience plus riche et dynamique¹.

Facile à installer. Encore plus facile à connecter

Oubliez les installations complexes. Avec les supports magnétiques et la connectivité PoE+, comptez sur une installation simple comme bonjour. Profitez également d'une gestion facile sur des systèmes de contrôle tiers avec des API robustes tout en utilisant Poly TC10 en réunion¹.

Systeme de visioconférence Poly Studio G62

Fonctions



Compact. Personnalisable. Organisé

Le système de visioconférence Poly Studio G62 vous permet d'intégrer certains accessoires Poly en un rien de temps de manière économique via Ethernet, pour personnaliser votre configuration et assurer les meilleures conditions lors des réunions, même au fond de la salle.¹

L'installation idéale pour la collaboration

Plus l'espace est important, plus vous avez de chance d'être distrait. Assurez votre organisation en combinant le système de visioconférence Poly Studio G62 et les accessoires Poly intégrant les fonctionnalités de suivi et de cadrage de la caméra via Poly DirectorAI et la réduction des bruits parasites via NoiseBlockAI.¹

Systeme intégré pour une utilisation immédiate

L'efficacité est indissociable du système de visioconférence Poly Studio G62. Son format compact et sa conception magnétique facilitent son installation dans votre salle. Branchez-le à un équipement tiers pour optimiser les conditions d'utilisation.¹

Votre espace est très restreint ? Aucun souci.

Facilitez-vous la vie avec une configuration simplifiée. Grâce à sa conception modulaire, sa connectivité IP et un seul codec alimenté via PoE+, le système de visioconférence Poly Studio G62 s'adapte parfaitement à de nombreuses salles et désencombre votre espace.¹

Le contrôle des périphériques à portée de main

Gagnez en sérénité en réunion. Combinez et surveillez votre système de visioconférence modulaire Poly Studio G62 et vos accessoires Poly avec Poly Lens pour économiser votre temps et votre énergie dans la gestion et la maintenance des périphériques.¹

Système de visioconférence Poly Studio G62

Spécifications

Compatible avec

Systèmes d'exploitation compatibles: Android

Vidéo

Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 60 fps à partir de 1 740 kbit/s; 1080p, 30 fps à partir de 1 024 kbit/s; 720p, 60 fps à partir de 832 kbit/s; 720p, 30 fps à partir de 512 kbit/s; 4K, 30 ips à partir de 3 200 kbit/s

Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SXGA+ (1400 x 1050)

Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); HD (1280 x 720)

Cadence de la vidéo: 30 ips (résolution 4K)

Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.264 SVC; H.263; RTV; H.263 masquage des erreurs vidéo; H.264 masquage des erreurs vidéo; H.239 Polycom People+Content

Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI Input; USB Type-C[®]

Enseignes numériques: Appspace; Raydiant; Zoom

Connectivité et communications

Ports d'E-Externes:

2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s

1 port entrée HDMI 2.0

1 entrée auxiliaire

1 sortie auxiliaire

2 sorties HDMI 2.0 (vidéo)

1 commutateur PoE+ 802.3at classe 4 RJ-45 LAN

1 port RJ-45 LLN

1 port USB Type-C[®], vitesse de transfert de 5 Gbit/s (avec mode alternatif DisplayPort™ pour l'entrée vidéo)

Interopérabilité:

La prise en charge des applications tierces natives inclut Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral et Tencent

Technologie sans fil

802.11 a/b/g/n/ac/ax sans fil; Bluetooth[®] 5.1; Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)³

Audio

Fonctions audio:

Contrôle de gain automatique

Suppression automatique du bruit

Réduction du bruit du clavier

MMode

NoiseBlockAI

Réduction de la réflexion sonore

Suppression instantanée de l'écho

Acoustic Fence

Masquage des erreurs audio

Technologie Lost Packet Recovery Siren

Audio stéréo Poly

Synchronisation active du mouvement des lèvres

Type de microphone: Jusqu'à trois ensembles microphones IP

Normes audio: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.7221 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.7221; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Cadrage de l'intervenant; Cadrage des participants; Cadrage de groupe; Suivi du présentateur; Péri-mètre DirectorAI pris en charge⁴

Module d'alimentation

Type d'alimentation électrique: Externe

Tension de fonctionnement: 50–57 V, 30 W (classe 4), 45 W (classe 5), 60 W (classe 6)

Caractéristiques de l'alimentation: Alimentation par Ethernet (PoE+), compatible avec la norme IEEE

802.3at/commutateur BT classe 4, 5, 6 ou injecteur PoE^{1,2}

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Microsoft Teams; Poly Video

Environnementale

Certifications et conformités: CB; FCC; IC; RCM; VCCI; UL/CSA; CE; DEEE; UKCA; MIC

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 10,000 ft / 3 048 m

Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %

Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%

Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40°C /

Température hors fonctionnement - Celsius: -40 à 70 °C

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable: 80 % de plastique recyclé post-consommation;

Emballage recyclable; Au moins 20 % de métal recyclé^{5,6}

Règlement

Numéro RVIN: PBJ-STG-62R; PBJ-STG-62N

Administration

Logiciel d'administration:

Poly Lens

Sécurité

Gestion de la sécurité:

Prise en charge 802.1x

Réseau

Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; Auto-MDIX; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App;

Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Taille des paquets (MTU) reconfigurable; Prise en charge du proxy

Web : standard, condensé et NTLM; 100/1G/2.5G; Prise en charge d'API CLI et REST IP; Protocole d'inscription au certificat (SCEP)

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Noir

Poids (métrique): 798 g

Dimensions du produit (mesure métrique): 247,7 x 152,4 x 34,9 mm

Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 304,8 x 187,3 x 84,1 mm

Poids du carton/paquet: ; 1 390 g

Quantité dans un carton: 5

Dimensions du carton maître (métrique): 44,6 x 31,4 x 20,7 cm

Poids du carton maître (métrique): 11,93 kg

Cartons par couche: 8

PaLETTE (couches): 10

Cartons par palette: 80

Produits par couche: 40

Produits par palette: 400

Poids de la palette: ; 357 kg

Poids de l'emballage (mesure métrique): 1 390 g

Numéro UPC: 197961146721

Référence du produit: 99T09AA

Nom du produit: Système de visioconférence Poly Studio G62

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué au Laos

Contenu de l'emballage

Câble Ethernet

Carte de garantie

Câble HDMI

Poly Studio G62

Bas de page Argument de vente clé

¹ Le système complet comprend le système Poly Studio G62 associé à des périphériques audio et la caméra Poly. Les produits compatibles incluent la caméra Poly Studio E60, la caméra Poly Studio E360, la caméra Poly Studio E70, la barre de visioconférence USB Poly Studio R30 et les microphones de table et de plafond Poly IP. Les appareils compatibles doivent être connectés au réseau pour pouvoir être gérés.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Vendu séparément. ² Le commutateur PoE+ doit être configuré à 30 W ou plus. ³ Non disponible sur les versions sans radio. ⁴ Des périphériques Poly peuvent être nécessaires pour activer ces fonctionnalités. ⁵ La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs. IEEE 16801:2018. ⁶ La part de métal recyclé est exprimée sous forme de pourcentage du poids total du métal selon les définitions de la norme ISO 14021 pour les pièces métalliques de plus de 25 grammes.

© Copyright 2024 HP Development Company, LP. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services IP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressément fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Avril 2024

Systeme de visioconférence Poly Studio G62

Accessoires et services (non inclus)

Caméra intelligente Poly Studio E70



Organisez des réunions véritablement inclusives avec une solution prête pour le déploiement, certifiée pour Zoom Intelligent Director. Tous les participants peuvent se sentir plus impliqués dans la conversation grâce à des cadrages judicieux optimisés par l'IA¹.

Référence du produit: 842F8AA

¹ Le kit de caméra Poly Studio E70 pour Zoom Intelligent Director comporte trois caméras Poly Studio E70 accompagnées de modules d'alimentation. Les éléments suivants sont vendus séparément et requis pour la solution Poly Studio pour Zoom Rooms complète : kit Poly Base Room pour Zoom Rooms, avec contrôleur tactile Poly TC10 et mini-PC de conférence HP équipé de Zoom Rooms ; un téléphone de conférence Poly Trio C60 pour le son ou solution de visioconférence Digital Signal Processor (DSP) à connecter au PC de collaboration ; et une licence Zoom Rooms.

² Les clients peuvent contacter Poly pour bénéficier d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7 pour la solution prise en charge du client. Pour contacter Poly, accédez aux coordonnées téléphoniques spécifiques aux régions via la page <https://www.poly.com/us/en/support/contact/support-phone-numbers>. L'assistance est disponible par chat, téléphone, Web et vidéo. Vous pouvez contacter l'assistance Poly via le lien suivant : <https://www.poly.com/support>.

Microphone de table Poly G7500 IP

Référence du produit: 874R3AA

Télécommande Bluetooth Poly G7500 Studio X



Référence du produit: 874R8AA

Contrôleur tactile blanc Poly TC10



L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.

Référence du produit: 875J5AA

Poly TC10 Touch Controller Black



L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.

Référence du produit: 875K5AA

Ensemble de microphones de plafond IP Poly

Référence du produit: 875S1AA

Caméra intelligente Poly Studio E60 4K MPTZ avec zoom optique 12x



Maintenez l'intérêt des participants aux réunions avec la caméra intelligente Poly Studio E60 à zoom optique MPTZ. L'animateur est toujours dans le cadre, et chaque participant apparaît à l'écran avec une précision exceptionnelle, même à l'autre bout de salle. Avec chaque détail à l'écran, il est plus facile de suivre les présentations.

Référence du produit: 9W1A6AA

¹ Les fonctionnalités du logiciel Poly Lens sont limitées aux périphériques Poly et certaines caméras HP. Pour connaître la liste la plus actualisée des appareils pris en charge, consultez la page suivante : <https://info.lens.poly.com/docs/begin/supported-devices>.

Poly Studio G62 PoE+ Adapter and Cable Kit

Référence du produit: A02F9AA

Poly Studio G62 Plate Mount

Référence du produit: A02FDAA

