

# Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter SX 42U 600 mm de largeur x 1070 mm de profondeur  
Enveloppe avec côtés Noir - 907 kg. Emballage antichoc

AR3100SP

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

**Présentation** Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, avec notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).

**Lead time** Généralement disponible en stock

## Principales

**Type de produit ou équipement** Armoire rack

**Nombre d'unité de rack** 42U

**Équipement fournis** Matériel pour montage en compartiment  
CD de documentation  
Touche(s)  
Portes et panneaux latéraux à codage identique  
Pieds de réglage  
Matériel de montage  
Roulettes pré-installées  
Panneaux latéraux

## Physique

**Hauteur** 199,1 cm

**Largeur** 60 cm

**Profondeur** 107 cm

**Poids net** 125,09 kg

**Couleur** Noir

**Montage préconisé** No preference

**Mode d'installation** Non montable en rack

**Profondeur de montage maximale** 91,49 cm

**Profondeur de montage minimale** 19,1 cm

**Largeur du rack** 19"

**Marquage** Calibre 14 rail de montage EIA  
Calibre 16 porte avant  
Calibre 16 poste  
Calibre 18 porte arrière  
Calibre 18 toit  
Calibre 18 panneaux latéraux

**Charge permanente admissible** 1020,6 kg dynamique  
1701,0 kg statique

## Conformité

---

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	217,9 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 1	132,1 cm
--------------------------	----------

---

Longueur de l'emballage 1	110,5 cm
---------------------------	----------

---

Poids de l'emballage 1	242,22 kg
------------------------	-----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)




Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 [Take-Back Program Available](#)

---

## Performances en matière de bien-être

 [Sans Svhc Reach](#)

---

 [Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

---

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

---

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

---

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

---