

# Adaptateur secteur HP 45 W USB-C

## Une alimentation plus intelligente

L'adaptateur secteur HP 45 W USB-C® prend en charge quatre tensions avec un connecteur plus mince que les connecteurs d'alimentation cylindriques.



\*L'image du produit peut différer du produit réel

### Une tension intelligente

Sa technologie PD détecte et offre automatiquement une tension de 5, 9, 12 ou 15 V en fonction de vos périphériques.

### Compatibilité pratique

Cet adaptateur secteur USB-C® de 45 W permet d'utiliser le cordon d'alimentation de votre adaptateur secteur intelligent HP existant.

### Certifié compatible Chromebook

Testé et certifié conforme aux normes de compatibilité Chromebook. Travaillez, apprenez et jouez sans interruption grâce à une connectivité rapide et facile.

## Développement durable en action

### Testée par HP et fiable

Garantie limitée de 1 an.



# Adaptateur secteur HP 45 W USB-C

## Spécifications



|   |  |
|---|--|
| Référence du produit                    | N8N14AA  |
| Plates-formes prises en charge          | Compatible avec les ordinateurs portables ou tablettes HP dotés d'un connecteur USB® avec une entrée CC de 15 V/3 A maximum.                               |
| Numéro UPC                              | (ABB) 195908316435; (ABT) 195908316459; (ABU) 195908316466; (ABZ) 195908316473; (UUZ) 195908316480   |
| Type de connexion                       | Port cylindrique 4,5 mm  |
| Fréquence d'entrée                      | 47-63 Hz   |
| Courant opérationnel d'entrée           | 1,4 A à 90 V CA max  |
| Efficacité d'entrée                     | 89 % min à 115 V CA/230 V CA à 15 V/4,33 A; 87,73 % min à 115 V CA/230 V CA à 15 V/4,33 A;   |
| Temps de maintien                       | 5 ms à 115 V CA en entrée  |
| Limite de courant de sortie             | 5 A max  |
| Notes techniques                        | Sortie CC de 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A Protège contre les surtensions Protège contre les surintensités Protège contre les courts-circuits       |
| Longueur du câble                       | 180 cm (cordon d'alimentation)   |
| Configuration système requise, minimum  | Port USB Type-C®   |
| Garantie                                | Garantie limitée d'un an.  |
| Certifications et conformités           | Marquage CE; CEI 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Classe B; FCC classe B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 Classe B; MTBF |
| Contenu de l'emballage                  | Adaptateur secteur AC; 1 cordon d'alimentation; carte de garantie  |
| Pays d'origine                          | China(UUZ, ABB, ABL, ABT, ABU, ABZ)  |
| Dimensions (L x P x H)                  | 94 x 40 x 26,5 mm  |
| Poids                                   | 193 g  |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H)   | 23,5 x 11,6 x 6,5 cm   |
| Poids du carton/paquet                  | 0,38 kg  |
| Plage de températures en fonctionnement |  |
| Altitude en fonctionnement              | Jusqu'à 5 000 m;   |
| Plage d'humidité de fonctionnement      | 20 à 95 % RH (sans condensation)   |
| Plage d'humidité à l'arrêt              | 10 à 95 % d'humidité relative  |

# Adaptateur secteur HP 45 W USB-C

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

